

# CROSSRIDE DISC 15/12 mm



**Utilizzo:** da utilizzare esclusivamente su di una bicicletta MTB di tipo Cross-country o Cross-mountain equipaggiata con freni a disco. Qualsiasi altro utilizzo (come su di un tandem, una bicicletta da corsa, da ciclo-cross, da free-ride o da discesa...) è vivamente sconsigliato e fatto sotto esclusiva responsabilità dell'utente, comportando il decadimento della garanzia Mavic.

Peso massimo consigliato per il ciclista ed il suo equipaggiamento: 100 kg.

## PESO RUOTE SENZA BLOCCAGGIO RAPIDO

Anteriore: 850 g  
Posteriore: 965 g

## CODICI

Anteriore: 325 520 10  
Posteriore: 325 521 13  
Coppia: 325 586 14

CERCHI	CODICI COMMERCIALI	
	Anteriore e posteriore: 351 240 15	
	<p><b>Ø FORO VALVOLA</b> Ø: 8,5 mm Lungh.: ≥ 32 mm</p>	<p><b>SEZIONE DI PNEUMATICO CONSIGLIATA</b> Dimensioni: Ø 26" Compatibile ETRTO 559 x 19C Sezione di pneumatico consigliata: da 1,5" a 2,3"</p>

MOZZI	MANUTENZIONE: Pulizia con uno straccio asciutto o, se necessario, con acqua e sapone. Evitare il lavaggio ad alta pressione.	

RAGGIATURA	CODICI E LUNGHEZZE:	
	Anteriore e Posteriore lato opposto alla ruota libera:	351 264 01, lunghezza 263 mm, confezioni da 14, nipples integrati
	Posteriore lato ruota libera:	351 265 01, lunghezza 261 mm, confezioni da 14, nipples integrati
<b>CARATTERISTICHE:</b> Raggi in acciaio dritti tondi neri con sistema Self Lock e nipples tradizionali	<b>INCROCIO:</b> Anteriore e posteriore: incrocio in 2° sui 2 lati	<b>TENSIONE:</b> Anteriore: da 100 a 120 kg Posteriore lato ruota libera: da 115 a 125 kg

ACCESSORI	RUOTE FORNITE CON:	MANUTENZIONE
<ul style="list-style-type: none"> <li>Adattatori Post. 12x142 mm: 329 650 01</li> <li>Flap 20x559 (1 per ruota)</li> <li>Istruzioni</li> </ul>		<p><b>Attrezzatura specifica:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cuscinetto anteriore: 108 850 01 &amp; 996 887 01</li> <li>Cuscinetto posteriore: M 40 119</li> </ul>
<b>OPZIONI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adattatori Ant. 9 mm + bloccaggio rapido: 996 941 01</li> <li>Adattatori Post. 12=&gt;9,5mm + bloccaggio rapido: 308 731 01</li> </ul>	<p>Per una consultazione più pratica e rapida delle informazioni di manutenzione (sostituzione asse, cuscinetti, ruota libera, raggi, cerchi), potete fare riferimento al sito internet <a href="http://www.tech-mavic.com">www.tech-mavic.com</a></p>