

CROSSMAX SLR 650b (27,5) Center-Lock



Utilizzo: utilizzare esclusivamente su bicicletta MTB tipo Cross-country o Cross-mountain equipaggiata con freni a disco. Qualsiasi altro utilizzo (ad esempio, tandem, bicicletta da strada, bicicletta da ciclocross, bicicletta da free-ride o down-hill...) è vivamente sconsigliato, avviene unicamente sotto la responsabilità dell'utilizzatore e comporta il decadimento della garanzia Mavic.

Peso massimo consigliato del ciclista e del suo equipaggiamento: 100 kg.

PESO RUOTE SENZA BLOCCAGGIO RAPIDO

Anteriore: 710 g
Posteriore: 830 g

CODICI RUOTE

Anteriore: 356 032 10
Posteriore: 356 033 13
Coppia: 356 034 14

CERCHI	CODICI COMMERCIALI
	Anteriore: 366 925 10 Posteriore: 366 926 13
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Ø FORO VALVOLA Ø: 6,5 mm</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>SEZIONE PNEUMATICO CONSIGLIATA Dimensioni: ETRTO 584x19C Sezione pneumatico consigliata: da 1,5" a 2,3"</p> </div> </div> <p>In caso di sostituzione del cerchio anteriore:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Con il foro valvola vicino a sé, il segno di punzone deve trovarsi a destra del foro valvola. 2. Il raggio nel 1° foro a destra del foro valvola si inserisce dal lato disco e non è frenante. <p>In caso di sostituzione del cerchio posteriore:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Con il foro valvola vicino a sé, i 2 segni di punzone devono trovarsi a destra del foro valvola. 2. Il raggio nel 1° foro a destra del foro valvola si inserisce dal lato ruota libera in un foro evidenziato del mozzo.

MOZZI	MANUTENZIONE:
	Pulizia con un panno asciutto o, se necessario, con acqua e sapone. Evitare il lavaggio ad alta pressione.

RAGGIATURA	CODICI E LUNGHEZZE:
	Anteriore: 366 749 01, lunghezza 274 mm, confezioni da 10+1, nipples integrati Lato opposto alla ruota libera: 366 750 01, lunghezza 281,5 mm, confezioni da 10+1 decorato, nipples integrati Lato ruota libera: 366 751 01, lunghezza 251,5 mm, confezioni da 10+1 decorato, nipples integrati
CARATTERISTICHE: Raggi in Zicral dritti profilati neri con nipples integrati Fore in alluminio	INCROCIO: Anteriore: incrocio a 2 sui due lati Posteriore: Isopulse
	TENSIONE: Anteriore: da 105 a 115 kg Posteriore lato ruota libera: da 105 a 115 kg

ACCESSORI	RUOTE FORNITE CON:	MANUTENZIONE
<ul style="list-style-type: none"> • Bloccaggio rapido BX 601 posteriore M4014 • Borse per ruote Mavic 857 144 01 • 2 valvole UST tonde smontabili 129 838 01 • Adattatori anteriori 15=>9 mm 996 941 01 • Adattatore posteriore 12=>9,5 mm 308 731 01 • Adattatori posteriori 12x142 mm 308 593 01 • Chiave di regolazione multifunzione 325 423 01 • Manuale d'uso • Serie autoadesivi Mavic 		Attrezzi specifici: <ul style="list-style-type: none"> • Cuscinetto anteriore: M40119 e M40218 • Cuscinetto posteriore: M40119 • Chiave per raggi: 996 079 01
		Per una consultazione pratica e rapida delle informazioni per la manutenzione (sostituzione di assi, cuscinetti, ruota libera, raggi, cerchi), visitare il sito Internet www.tech-mavic.com .