

CROSSMAX ST 29 *Lefty*



Utilizzo: utilizzare esclusivamente su bicicletta MTB tipo Cross-country o Cross-mountain equipaggiata con freni a disco. Qualsiasi altro utilizzo (ad esempio, tandem, bicicletta da strada, bicicletta da ciclocross, bicicletta da free-ride o down-hill...) è vivamente sconsigliato, avviene unicamente sotto la responsabilità dell'utilizzatore e comporta il decadimento della garanzia Mavic.

Peso massimo consigliato del ciclista e del suo equipaggiamento: 100 kg.

PESO RUOTE SENZA BLOCCAGGIO RAPIDO

Anteriore: 825 g
Posteriore: 885 g

CANNONDALE OEM

CERCHI	CODICI COMMERCIALI	Anteriore: 351 174 10 Posteriore: 351 174 13
	Ø FORO VALVOLA Ø: 6,5 mm	SEZIONE PNEUMATICO CONSIGLIATA Dimensioni: ETRTO 622x19C Sezione pneumatico consigliata: da 1,5" a 2,3"
	In caso di sostituzione del cerchio anteriore: <ol style="list-style-type: none"> 1. Con il foro valvola vicino a sé, il segno di punzone deve trovarsi a destra del foro valvola. 2. Il raggio nel 1° foro a destra del foro valvola si inserisce dal lato disco e non è frenante. 	
In caso di sostituzione del cerchio posteriore: <ol style="list-style-type: none"> 1. Con il foro valvola vicino a sé, i 2 segni di punzone devono trovarsi a destra del foro valvola. 2. Il raggio nel 1° foro a destra del foro valvola si inserisce dal lato ruota libera in un foro evidenziato del mozzo. 		

MOZZI	MANUTENZIONE:
	Pulizia con un panno asciutto o, se necessario, con acqua e sapone. Evitare il lavaggio ad alta pressione.

RAGGIATURA	CODICI E LUNGHEZZE:
	Anteriore: 351 175 01, lunghezza 292,5 mm, confezioni da 12+1 decorato, nipples integrati Lato ruota libera: 351 176 01, lunghezza 270,5 mm, confezioni da 10+1 decorato, nipples integrati Lato opposto alla ruota libera: 351 179 01, lunghezza 300,5 mm, confezioni da 10, nipples integrati
CARATTERISTICHE: Raggi in Zicral dritti tondi neri con nipples integrati Fore in alluminio	INCROCIO: Anteriore: incrocio a 2 sui due lati Posteriore: Isopulse
	TENSIONE: Anteriore: da 110 a 125 kg Posteriore lato ruota libera: da 110 a 125 kg

ACCESSORI	RUOTE FORNITE CON:	MANUTENZIONE
<ul style="list-style-type: none"> • Bloccaggio rapido BX 601 posteriore M40141 • 2 valvole UST tonde smontabili 129 838 01 • Adattatore posteriore 12=>9,5 mm 308 731 01 • Adattatori posteriori 12x142 mm 308 593 01 • Magnete per ciclocomputer M40540 (con ruota anteriore) • Chiave di regolazione multifunzione 325 423 01 • Accessori di montaggio Lefty M40777 • 2 set di viti per dischi specifici (6 viti per set) 308 719 01 • Manuale d'uso • Serie autoadesivi Mavic 		Attrezzi specifici: <ul style="list-style-type: none"> • Cuscinetto anteriore: 996 887 01 e M40218 • Cuscinetto posteriore: M40119 • Chiave per raggi: 996 079 01
		Per una consultazione pratica e rapida delle informazioni per la manutenzione (sostituzione di assi, cuscinetti, ruota libera, raggi, cerchi), visitare il sito Internet www.tech-mavic.com .