

CROSSMAX ENDURO WTS 26



Utilizzo: utilizzare esclusivamente su bicicletta MTB tipo Cross-country o Cross-mountain equipaggiata con freni a disco. Qualsiasi altro utilizzo (ad esempio, tandem, bicicletta da strada, bicicletta da ciclocross, bicicletta da free-ride o down-hill...) è vivamente sconsigliato, avviene unicamente sotto la responsabilità dell'utilizzatore e comporta il decadimento della garanzia Mavic.

Peso massimo consigliato del ciclista e del suo equipaggiamento: 100 kg.

PESO RUOTE SENZA BLOCCAGGIO RAPIDO E SENZA PNEUMATICO

Anteriore: 825 g
Posteriore: 835 g

CODICI

Anteriore: 355 217 10
Posteriore: 355 218 13
Coppia: 355 219 14

CERCHI	CODICI COMMERCIALI	
	Anteriore: 366 460 10	Posteriore: 366 467 13
	Ø FORO VALVOLA Ø: 6,5 mm	
SEZIONE PNEUMATICO CONSIGLIATA Dimensioni: Anteriore ETRTO 559x21C e posteriore ETRTO 559x19C Sezione pneumatico consigliata: Anteriore: da 2,1" a 2,5" Posteriore: da 1,5" a 2,3"		
In caso di sostituzione del cerchio anteriore: 1. Con il foro valvola vicino a sé, il segno di punzone deve trovarsi a destra del foro valvola. 2. Il raggio nel 1° foro a destra del foro valvola si inserisce dal lato disco e non è frenante.		
In caso di sostituzione del cerchio posteriore: 1. Con il foro valvola vicino a sé, i 2 segni di punzone devono trovarsi a destra del foro valvola. 2. Il raggio nel 1° foro a destra del foro valvola si inserisce dal lato ruota libera in un foro evidenziato del mozzo.		

MOZZI	MANUTENZIONE:
	Pulizia con un panno asciutto o, se necessario, con acqua e sapone. Evitare il lavaggio ad alta pressione.

RAGGIATURA	CODICI E LUNGHEZZE:
	Anteriore: 366 468 01, lunghezza 261,5 mm, confezioni da 11+1 decorato, nipples integrati
	Lato ruota libera: 366 472 01, lunghezza 239 mm, confezioni da 9+1 decorato, nipples integrati
	Lato opposto alla ruota libera: 366 471 01, lunghezza 269 mm, confezioni da 10, nipples integrati
CARATTERISTICHE:	INCROCIO:
Raggi in Zicral dritti profilati con nipples integrati Fore in alluminio	Anteriore: incrocio a 2 sui due lati Posteriore: Isopulse
	TENSIONE:
	Anteriore: da 105 a 125 kg Posteriore lato ruota libera: da 105 a 125 kg

ACCESSORI	RUOTE FORNITE CON:	MANUTENZIONE
<ul style="list-style-type: none"> Bloccaggio rapido BX 601 posteriore M40141 2 valvole UST tonde smontabili 129 838 01 Adattatori anteriori 15 mm 129 828 01 Adattatori anteriori 20 mm 129 829 01 Adattatore posteriore 12=>9,5 mm 308 731 01 Adattatori posteriori 12x142 mm 308 593 01 Chiave di regolazione multifunzione 325 423 01 Pneumatico anteriore Crossmax Charge 26x2,40 (356 296 24) Pneumatico posteriore Crossmax Roam XL 26x2,30 (356 297 23) 2 set di viti per dischi specifici (6 viti per set) 308 719 01 Manuale d'uso Serie autoadesivi Mavic 		Attrezzi specifici: <ul style="list-style-type: none"> Cuscinetto anteriore: M40119 e M40218 Cuscinetto posteriore: M40119 Chiave per raggi: 996 079 01
OPZIONI	<ul style="list-style-type: none"> Adattatori anteriori 9 mm + bloccaggio rapido: 129 827 01 	Per una consultazione pratica e rapida delle informazioni per la manutenzione (sostituzione di assi, cuscinetti, ruota libera, raggi, cerchi), visitare il sito Internet www.tech-mavic.com .