

CROSSMAX ENDURO WTS 650b (27,5)



Utilizzo: utilizzare esclusivamente su bicicletta MTB tipo Cross-country o Cross-mountain equipaggiata con freni a disco. Qualsiasi altro utilizzo (ad esempio, tandem, bicicletta da strada, bicicletta da ciclocross, bicicletta da free-ride o down-hill...) è vivamente sconsigliato, avviene unicamente sotto la responsabilità dell'utilizzatore e comporta il decadimento della garanzia Mavic.

Peso massimo consigliato del ciclista e del suo equipaggiamento: 100 kg.

PESO RUOTE SENZA BLOCCAGGIO RAPIDO E SENZA PNEUMATICO

Anteriore: 850 g
Posteriore: 860 g

CODICI

Anteriore: 356 087 10
Posteriore: 356 088 13
Coppia: 356 089 14

CERCHI	CODICI COMMERCIALI	
	Anteriore: 366 923 10	Posteriore: 366 924 13
	<p>Ø FORO VALVOLA Ø: 6,5 mm</p>	
<p>SEZIONE PNEUMATICO CONSIGLIATA Dimensioni: Anteriore ETRTO 584x21C e posteriore ETRTO 584x19C Sezione pneumatico consigliata: Anteriore: da 2,1" a 2,5" Posteriore: da 1,5" a 2,3"</p>		
<p>In caso di sostituzione del cerchio anteriore:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Con il foro valvola vicino a sé, il segno di punzone deve trovarsi a destra del foro valvola. 2. Il raggio nel 1° foro a destra del foro valvola si inserisce dal lato disco e non è frenante. 		
<p>In caso di sostituzione del cerchio posteriore:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Con il foro valvola vicino a sé, i 2 segni di punzone devono trovarsi a destra del foro valvola. 2. Il raggio nel 1° foro a destra del foro valvola si inserisce dal lato ruota libera in un foro evidenziato del mozzo. 		

MOZZI	MANUTENZIONE:
	Pulizia con un panno asciutto o, se necessario, con acqua e sapone. Evitare il lavaggio ad alta pressione.

RAGGIATURA	CODICI E LUNGHEZZE:
	Anteriore: 366 749 01, lunghezza 274 mm, confezioni da 11+1 decorato, nipples integrati Lato ruota libera: 366 751 01, lunghezza 251,5 mm, confezioni da 9+1 decorato, nipples integrati Lato opposto alla ruota libera: 366 750 01, lunghezza 281,5 mm, confezioni da 10, nipples integrati
CARATTERISTICHE:	INCROCIO:
Raggi in Zicral dritti profilati con nipples integrati Fore in alluminio	Anteriore: incrocio a 2 sui due lati Posteriore: Isopulse
	TENSIONE:
	Anteriore: da 105 a 125 kg Posteriore lato ruota libera: da 105 a 125 kg

ACCESSORI	RUOTE FORNITE CON:	MANUTENZIONE
<ul style="list-style-type: none"> • Bloccaggio rapido BX 601 posteriore M40141 • 2 valvole UST tonde smontabili 129 838 01 • Adattatori anteriori 15 mm 129 828 01 • Adattatori anteriori 20 mm 129 829 01 • Adattatore posteriore 12=>9,5 mm 308 731 01 • Adattatori posteriori 12x142 mm 308 593 01 • Chiave di regolazione multifunzione 325 423 01 • Pneumatico anteriore Crossmax Charge 27,5x2,40 (356 364 24) • Pneumatico posteriore Crossmax Roam XL 27,5x2,20 (356 365 22) • 2 set di viti per dischi specifici (6 viti per set) 308 719 01 • Manuale d'uso • Serie autoadesivi Mavic 		<p>Attrezzi specifici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuscinetto anteriore: M40119 e M40218 • Cuscinetto posteriore: M40119 • Chiave per raggi: 996 079 01
OPZIONI	<ul style="list-style-type: none"> • Adattatori anteriori 9 mm + bloccaggio rapido: 129 827 01 	<p>Per una consultazione pratica e rapida delle informazioni per la manutenzione (sostituzione di assi, cuscinetti, ruota libera, raggi, cerchi), visitare il sito Internet www.tech-mavic.com.</p>