

# CROSSONE 26 / 650b / 29 15 mm



**Utilizzo:** utilizzare esclusivamente su bicicletta MTB tipo Cross-country o Cross-mountain equipaggiata con freni a disco. Qualsiasi altro utilizzo (ad esempio, tandem, bicicletta da strada, bicicletta da ciclocross, bicicletta da free-ride o down-hill...) è vivamente sconsigliato, avviene unicamente sotto la responsabilità dell'utilizzatore e comporta il decadimento della garanzia Mavic.

Peso massimo consigliato del ciclista e del suo equipaggiamento: 100 kg.

## PESO RUOTE SENZA BLOCCAGGIO RAPIDO

**26":** Anteriore: 850 g  
Posteriore: 1.035 g  
**650b:** Anteriore: 905 g  
Posteriore: 1.090 g  
**29":** Anteriore: 950 g  
Posteriore: 1.135 g

## CODICI

**26":** Anteriore: 356 629 10  
Coppia: 356 638 14  
**650b:** Anteriore: 356 632 10  
Coppia: 356 641 14  
**29":** Anteriore: 356 635 10  
Coppia: 356 644 14

CERCHI	CODICI COMMERCIALI 26": Anteriore e posteriore: 366 930 15 / 650b: Anteriore e posteriore: 366 931 15 / 29": Anteriore e posteriore: 366 932 15	
	<p><b>Ø FORO VALVOLA</b> Ø: 8,5 mm</p>	<p><b>SEZIONE PNEUMATICO CONSIGLIATA</b> Dimensioni: <b>26":</b> ETRTO 559x19C <b>650b:</b> ETRTO 584x19C <b>29":</b> ETRTO 622x19C Sezione pneumatico consigliata: da 1,5" a 2,3"</p>

MOZZI	MANUTENZIONE: Pulizia con un panno asciutto o, se necessario, con acqua e sapone. Evitare il lavaggio ad alta pressione.	

RAGGIATURA	CODICI E LUNGHEZZE:	
	<b>26":</b> Anteriore e posteriore lato opposto ruota libera: 366 898 01, lunghezza 264 mm, confezioni da 12, nipples inclusi Posteriore lato ruota libera: 366 900 01, lunghezza 262 mm, confezioni da 12, nipples inclusi	
	<b>650b:</b> Anteriore e posteriore lato opposto ruota libera: 366 901 01, lunghezza 278 mm, confezioni da 12, nipples inclusi Posteriore lato ruota libera: 366 902 01, lunghezza 276 mm, confezioni da 12, nipples inclusi	
	<b>29":</b> Anteriore e posteriore lato opposto ruota libera: 366 903 01, lunghezza 296 mm, confezioni da 12, nipples inclusi Posteriore lato ruota libera: 366 904 01, lunghezza 294 mm, confezioni da 12, nipples inclusi	
<b>CARATTERISTICHE:</b> Raggi in acciaio dritti tondi con nipples per raggio tipo ABS in acciaio	<b>INCROCIO:</b> Anteriore e posteriore: incrocio a 2 sui due lati	<b>TENSIONE:</b> Anteriore: da 100 a 120 kg Posteriore lato ruota libera: da 115 a 125 kg

ACCESSORI	RUOTE FORNITE CON:	MANUTENZIONE
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bloccaggio rapido BR 101 posteriore M40351</li> <li>• Nastro para-nipples (1 per ruota) 26": 20x559</li> <li>• 650b: 20x584</li> <li>• 29": 20x622</li> <li>• Riduttore valvola M40381</li> <li>• Manuale d'uso</li> </ul>		<p>Attrezzi specifici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuscinetto anteriore: 108 850 01 &amp; 996 887 01</li> <li>• Cuscinetto posteriore: M40119 e M40373</li> </ul>
<b>OPZIONI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adattatori anteriori 9 mm e bloccaggio rapido: 996 941 01</li> </ul>	<p>Per una consultazione pratica e rapida delle informazioni per la manutenzione (sostituzione di assi, cuscinetti, ruota libera, raggi, cerchi), visitare il sito Internet <a href="http://www.tech-mavic.com">www.tech-mavic.com</a>.</p>