

# CROSSONE 26 / 650b / 29 9 mm



**Utilizzo:** utilizzare esclusivamente su bicicletta MTB tipo Cross-country o Cross-mountain equipaggiata con freni a disco. Qualsiasi altro utilizzo (ad esempio, tandem, bicicletta da strada, bicicletta da ciclocross, bicicletta da free-ride o down-hill...) è vivamente sconsigliato, avviene unicamente sotto la responsabilità dell'utilizzatore e comporta il decadimento della garanzia Mavic.

Peso massimo consigliato del ciclista e del suo equipaggiamento: 100 kg.

## PESO RUOTE SENZA BLOCCAGGIO RAPIDO

<b>26":</b>	Anteriore:	850 g
	Posteriore:	1.035 g
<b>650b:</b>	Anteriore:	905 g
	Posteriore:	1.090 g
<b>29":</b>	Anteriore:	950 g
	Posteriore:	1.135 g

## CODICI

<b>26":</b>	Anteriore / post.:	354 034 10 / 354 035 13
	Coppia:	354 036 14
<b>650b:</b>	Anteriore / post.:	356 072 10 / 356 073 13
	Coppia:	356 074 14
<b>29":</b>	Anteriore / post.:	354 024 10 / 354 025 13
	Coppia:	354 026 14

CERCHI	CODICI COMMERCIALI 26": Anteriore e posteriore: 366 930 15 / 650b: Anteriore e posteriore: 366 931 15 / 29": Anteriore e posteriore: 366 932 15	
	<p><b>Ø FORO VALVOLA</b> Ø: 8,5 mm</p>	<p><b>SEZIONE PNEUMATICO CONSIGLIATA</b> Dimensioni: <b>26":</b> ETRTO 559x19C <b>650b:</b> ETRTO 584x19C <b>29":</b> ETRTO 622x19C Sezione pneumatico consigliata: da 1,5" a 2,3"</p>

MOZZI	MANUTENZIONE: Pulizia con un panno asciutto o, se necessario, con acqua e sapone. Evitare il lavaggio ad alta pressione.	

RAGGIATURA	CODICI E LUNGHEZZE:	
	<b>26":</b>	Anteriore e posteriore lato opposto ruota libera: 366 898 01, lunghezza 264 mm, confezioni da 12, nipples inclusi Posteriore lato ruota libera: 366 900 01, lunghezza 262 mm, confezioni da 12, nipples inclusi
	<b>650b:</b>	Anteriore e posteriore lato opposto ruota libera: 366 901 01, lunghezza 278 mm, confezioni da 12, nipples inclusi Posteriore lato ruota libera: 366 902 01, lunghezza 276 mm, confezioni da 12, nipples inclusi
	<b>29":</b>	Anteriore e posteriore lato opposto ruota libera: 366 903 01, lunghezza 296 mm, confezioni da 12, nipples inclusi Posteriore lato ruota libera: 366 904 01, lunghezza 294 mm, confezioni da 12, nipples inclusi
<b>CARATTERISTICHE:</b>	Raggi in acciaio dritti tondi con nipples per raggio tipo ABS in acciaio	<b>INCROCIO:</b> Anteriore e posteriore: incrocio a 2 sui due lati
		<b>TENSIONE:</b> Anteriore: da 100 a 120 kg Posteriore lato ruota libera: da 115 a 125 kg

ACCESSORI	RUOTE FORNITE CON:	MANUTENZIONE
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bloccaggio rapido BR 101 anteriore M40350</li> <li>• Bloccaggio rapido BR 101 posteriore M40351</li> <li>• Nastro para-nipples (1 per ruota) 26": 20x559</li> <li>• 650b: 20x584</li> <li>• 29": 20x622</li> <li>• Riduttore valvola M40381</li> <li>• Manuale d'uso</li> </ul>		<p>Attrezzi specifici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuscinetto anteriore: M40119 e M40373</li> <li>• Cuscinetto posteriore: M40119 e M40373</li> </ul> <p>Per una consultazione pratica e rapida delle informazioni per la manutenzione (sostituzione di assi, cuscinetti, ruota libera, raggi, cerchi), visitare il sito Internet <a href="http://www.tech-mavic.com">www.tech-mavic.com</a>.</p>