

# CROSSROC WTS 650b (27,5)



**Utilizzo:** utilizzare esclusivamente su bicicletta MTB tipo Cross-country o Cross-mountain equipaggiata con freni a disco. Qualsiasi altro utilizzo (ad esempio, tandem, bicicletta da strada, bicicletta da ciclocross, bicicletta da free-ride o down-hill...) è vivamente sconsigliato, avviene unicamente sotto la responsabilità dell'utilizzatore e comporta il decadimento della garanzia Mavic.

Peso massimo consigliato del ciclista e del suo equipaggiamento: 100 kg.

## PESO RUOTE SENZA BLOCCAGGIO RAPIDO E SENZA PNEUMATICO

Anteriore: 855 g  
Posteriore: 970 g

## CODICI RUOTE

Anteriore: 353 075 10  
Posteriore: 353 076 13  
Coppia: 353 077 14

CERCHI	CODICI COMMERCIALI Anteriore e posteriore: 366 928 15	
	<p><b>Ø FORO VALVOLA</b> Ø: 6,5 mm</p>	<p><b>SEZIONE PNEUMATICO CONSIGLIATA</b> Dimensioni: ETRTO 584x19C Sezione pneumatico consigliata: da 1,5" a 2,3"</p>

MOZZI	MANUTENZIONE: Pulizia con un panno asciutto o, se necessario, con acqua e sapone. Evitare il lavaggio ad alta pressione.	

RAGGIATURA	CODICI E LUNGHEZZE: Anteriore e posteriore lato opposto ruota libera: 366 892 01, lunghezza 277 mm, confezioni da 12, nipples inclusi Lato ruota libera: 366 893 01, lunghezza 275 mm, confezioni da 12, nipples inclusi	
<p><b>CARATTERISTICHE:</b> Raggi in acciaio dritti profilati sfinati neri con nipples per raggio tipo ABS in acciaio</p>	<p><b>INCROCIO:</b> Anteriore e posteriore: incrocio a 2 sui due lati</p>	<p><b>TENSIONE:</b> Anteriore: da 105 a 120 kg Posteriore lato ruota libera: da 105 a 120 kg</p>

ACCESSORI	RUOTE FORNITE CON:	MANUTENZIONE
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bloccaggio rapido BR 101 posteriore M40351</li> <li>• Nastro para-nipples per tubeless 19x584 (1 per ruota) 359 937 01</li> <li>• 2 valvole UST tonde smontabili 129 838 01</li> <li>• Adattatore posteriore 12=&gt;9,5 mm 308 731 01</li> <li>• Riduttore valvola M40381</li> <li>• Pneumatico anteriore e posteriore Crossroc Roam 27,5x2,20 (356 289 22)</li> <li>• Manuale d'uso</li> </ul>		<p>Attrezzi specifici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuscinetto anteriore: 108 850 01 &amp; 996 887 01</li> <li>• Cuscinetto posteriore: M40119</li> </ul>
OPZIONI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adattatori anteriori 9 mm e bloccaggio rapido: 996 941 01</li> </ul>	<p>Per una consultazione pratica e rapida delle informazioni per la manutenzione (sostituzione di assi, cuscinetti, ruota libera, raggi, cerchi), visitare il sito Internet <a href="http://www.tech-mavic.com">www.tech-mavic.com</a>.</p>