


REFERENZEN RÄDER

128082	DEEMAX ULTIMATE 012 PR9/12x135	129521	DEEMAX ULTIMATE 012 FRT20mm
129523	DEEMAX ULTIMATE 012 PR12x150		



RIMS



&NBSP;:

99691910	FRONT RIM DEEMAX ULTIMATE YELLOW
----------	----------------------------------

SPOKES

30863801	14 SPOKES M7/7 DEEMAX ULTIMATE 12 FRONT 271mm
----------	---

HUB SHELLS

M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
30870501	FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012

ADAPTERS

12982901	20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)
----------	---

MAVIC Deemax Ultimate

GELIEFERT MIT

UST-Ventil und Zubehör	
UST-Ventil und Zubehör	
9,5-mm-Reduzierstück (1/4 HR)	
9,5-mm-Reduzierstück (1/4 HR)	
Multifunktions-Einstellschlüssel	
Multifunktions-Einstellschlüssel	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- **Material** : Maxtal
- **Material** : Maxtal
- **Farbe** : gelb
- **Felgenstoss** : SUP
- **Felgenstoss** : SUP
- **Felgenbohrungen** : Fore
- Felgenprofil 1/4r Scheibenbremsen optimiert
- **Felgenbohrungen** : Fore
- **Gewichts-Tuning** : ISM mit zentraler Verstärkungsrippe
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- Felgenprofil 1/4r Scheibenbremsen optimiert
- **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Gewichts-Tuning** : ISM mit zentraler Verstärkungsrippe
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Innenbreite** : 21 mm
- Aufgedrucktes Dekor
- **ETRTO-Dimension** : 559 x 21c
- **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite** : 21 mm
- **ETRTO-Dimension** : 559 x 21c
- **Empfohlene Reifenbreite** : 2,0" bis 2,5"
- **Empfohlene Reifenbreite** : 2,0" bis 2,5"

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Farbe** : schwarz
- **Speichennippel** : Aluminium, M7-Gewinde, selbstsichernd, in die Speichen integriert
- **Speichennippel** : Aluminium, M7-Gewinde, selbstsichernd, in die Speichen integriert
- **Speichenzahl** : vorne 28, hinten 32
- **Einspeichung** : 3fach gekreuzt (VR und HR)
- **Speichenzahl** : vorne 28, hinten 32
- **Einspeichung** : 3fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium, mit SRS-Speichensicherung
- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Farbe** : gelb
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium QRM+
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium ITS4 (Aluminium) QRM+
- ITS4 (Aluminium) QRM+

RADGEWICHTE

Radgewicht 910