



## RIMS



&NBSP;:

1	36646010	"FRONT CROSSMAX ENDURO 26"" RIM"
---	----------	----------------------------------

## SPOKES

2	36646801	12 SPOKES FRONT CROSSMAX ENDURO 261,5mm
---	----------	---

## HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	30870501	FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012

## TYRES

7	35629624	Crossmax Charge 26
---	----------	--------------------

## ADAPTERS

6	12982901	20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)
---	----------	---

# MAVIC Crossmax Enduro WTS

## GELIEFERT MIT

Schnellspanner BX601 (HR)	
UST-Ventil und Zubehör	
15-mm-Adapter (f $\frac{1}{4}$ r VR)	
20-mm-Adapter (f $\frac{1}{4}$ r VR)	
9,5-mm-Reduzierstück (f $\frac{1}{4}$ r HR)	
12x142-mm-Adapter (f $\frac{1}{4}$ r HR)	
Disc-Befestigungsschrauben	
Multifunktions-Einstellschüssel	
Bedienungsanleitung	

## Specifications

### FELGEN

- **Material** : Mactal
  - **Felgenstoss** : SUP
  - **Felgenbohrungen** : Fore
- Felgenprofil f $\frac{1}{4}$ r Scheibenbremsen optimiert
- **Gewichts-Tuning** : ISM
  - **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
  - **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
  - **Innenbreite** : 21 mm (VR) / 19 mm (HR)
  - **ETRTO-Größe 26"** : 559x21c vorne & 559x19c hinten
  - **ETRTO-Größe 27.5"** : 584x21c vorne & 584x19c hinten
  - **Empfohlene Reifenbreite** : 2.00 bis 2.50"

### SPEICHEN

- **Material** : Zicral
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Speichennippel** : Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- **Speichenzahl** : vorne 24, hinten 20
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)

### RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
  - **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- Gedichtete, einstellbare Industrielager
- **Freilauf** : ITS4 (Aluminium)
- Kompatibel mit Shimano MTB-11fach-Kassetten  
XD-kompatibel (XX1-X01) mit optionalem Umrüst-Kit

### RADGEWICHTE

Weight Front 26": 825  
Weight Front 27.5": 850