








ASTM-KATEGORIE 1: f  r den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen
Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f  r das
Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 21 bis 28 mm
Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere
Wert!
Max. Reifendruck: 23 mm - 8,7 bar / 125 PSI

REFERENZEN R  DER

GELIEFERT MIT

Bedienungsanleitung	
LaufRad-Tasche (V24 801 01) 1	
Achsmuttern (M40124) 1	
Achsmuttern (M40124) 1	
Achsmuttern (M40124) 1	
Achsmuttern (M40124) 1	
Achsmuttern (M40124) 1	
Achsmuttern (M40124) 1	
Achsmuttern (M40124) 1	
Ventil-Verl�ngerung (118 952 01) 1	
Ventil-Verl�ngerung (118 952 01) 1	
Ventil-Verl�ngerung (118 952 01) 1	
Ventil-Verl�ngerung (118 952 01) 1	
Ventil-Verl�ngerung (118 952 01) 1	
Ventil-Verl�ngerung (118 952 01) 1	
Ventil-Verl�ngerung (118 952 01) 1	
Ventil-Verl�ngerung (118 952 01) 1	
LaufRad-Tasche (V24 801 01) 1	

COMPATIBILITY

Instant Drive 360-Freilauf��rper f��r Sram XD-Ritzelkassetten (V2580101)	
FTS-L-Freilauf��rper f��r Shimano/Sram HG-Ritzelkassetten (L30871101)	