MAVIC DEEMAX ENDURO SL 29

CATÃGORIE ASTMÂ 5Â : GRAVITY - DESCENTE
Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande que le poids maximal supportÃ© par les roues ne dÃ©passe pas 150Â kg, poids du vÃ©lo inclus
Taille minimale du pneu: largeur 52mm - pression max. 2.95Bar/43PSI
Non-Boost : 12 to 9mm rear adapter for quick release ([V2510801] - Delivered with the wheel)

RÃ©fÃ©rences roues





Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,5mm
Lateral run out	0,5mm
Centrering	1,0mm (2x0,5)
Tension daN Disc side	81 > 107

JANTES

 :

1	V00094631	Kit Front/Rear rim Deemax Enduro SL 29''

RAYONS

2	V00095231	Kit 14 steel spokes 305mm Deemax Enduro SL 29''

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019

OPTIONS

	99694101	2 REDUCTEURS 15/9mm

ADAPTATEURS

6	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019

MAVIC DEEMAX ENDURO SL 29

LIVRE AVEC

Guide utilisateur	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ¨re) (325 423 01)	
Guide utilisateur	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
2Â rayons de rechange par roue	
ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ¨re) (325 423 01)	
2Â rayons de rechange par roue	

COMPATIBILITE

Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu sÃ©parement)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu sÃ©parement)	
Axe 15Â mm (V2373501 vendu separement)	
Adaptateurs axe arriÃ¨re: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu sÃ©parement)	
Adaptateurs axe arriÃ¨re: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu sÃ©parement)	
Axe avantÂ : axe traversant de 15Â mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs	
Corps de roue libre ID360 ShimanoÂ /Â Sram ([V3430101])	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riau :** Maxtal
- **MatÃ©riau :** Maxtal
- **Hauteur :** 22 mm
- **Hauteur :** 22 mm
- **Joint :** Technique de soudage SUP
- **Joint :** Technique de soudage SUP
- **Largeur interne :** 30 mm
- **Largeur interne :** 30 mm
- **PerÃ§age :** Technologie Fore tubeless sans fond de jante (avant/arriÃ¨re 28 trous)
- **PerÃ§age :** Technologie Fore tubeless sans fond de jante (avant/arriÃ¨re 28 trous)
- **Freinage :** Ã disque
- **Freinage :** Ã disque
- **Profil :** asymÃ©trique
- **Profil :** asymÃ©trique
- **Taille ETRTOÂ :** 622x30TC
- **Taille ETRTOÂ :** 622x30TC
- **Pneu :** UST Tubeless Ready
- **Pneu :** UST Tubeless Ready

RAYONS

- **MatÃ©riauÂ :** acier
- **MatÃ©riauÂ :** acier
- **FormeÂ :** coudÃ©s, ronds, diamÃ¨tre constant 2.0
- **FormeÂ :** coudÃ©s, ronds, diamÃ¨tre constant 2.0
- **Axe avantÂ :** axe traversant de 15Â mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs
- **BoostÂ :** Adaptateurs Torque Cap ([V2650401]) Appui-fourche avant 12Â mm (V2680501 vendu separement)

MOYEUX

- **MatÃ©riau du corps :** aluminium
- **MatÃ©riau du corps :** aluminium
- **Conception du corps :** INFINITY
- **Conception du corps :** INFINITY
- **Standard de disque :** 6 trous uniquement
- **Standard de disque :** 6 trous uniquement
- **MatÃ©riau de lâ??axeÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lâ??axeÂ :** aluminium
- **Taille de l'axe :** avant 15x110 / arriÃ¨re 12x148
- **Taille de l'axe :** avant 15x110 / arriÃ¨re 12x148 ou 12x157
- **Technologie de la roue libre :** Instant Drive 360
- **Technologie de la roue libre :** Instant Drive 360
- **Roue libre :** Shimano HG VTT / Shimano MS / Sram XD VTT
- **Roue libre :** Shimano HG VTT / Shimano MS / Sram XD VTT
- **Technologie des roulements :** QRM rÃ©glage automatique - cartouche Ã©tanche
- **Technologie des roulements :** QRM rÃ©glage automatique - cartouche Ã©tanche

POIDS ROUES

905