

MAVIC Ksyrium Pro

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR601	
Blocages rapides BR601	
Clé de réglage multifonction	
Guide utilisateur	
Clé de réglage multifonction	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	

Spécifications

JANTES

- Matériau : Maxtal
- Hauteur : avant 24 mm, arrière 26 mm asymétrique
- Raccord : SUP
- Perçage : Fore
- Surface de freinage : UB Control
- Réduction du poids : ISM 4D
- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
- Matériau : Maxtal
- Pneumatique : pneu
- Hauteur : avant 24 mm, arrière 26 mm asymétrique
- Dimension ETRTO : 622 x 17C
- Dimensions de pneus recommandés : 25 Å 32 mm
- Raccord : SUP
- Perçage : Fore
- Surface de freinage : UB Control
- Réduction du poids : ISM 4D
- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : pneu
- Largeur interne : 17 Å mm
- Dimension ETRTO : 622 x 17C

RAYONS

- Matériau : Zicral
- Forme : droits, profilés, treints Å l'avant
- Ancrage : aluminium intégré Fore
- Matériau : Zicral
- Nombre : 18 Å l'avant, 20 Å l'arrière
- Rayonnage : avant radial, arrière Isopulse
- Forme : droits, profilés, treints Å l'avant
- Ancrage : aluminium intégré Fore
- Nombre : 18 Å l'avant, 20 Å l'arrière
- Rayonnage : avant radial, arrière Isopulse

MOYEURS

- Corps avant : carbone avec flasques en aluminium
- Corps arrière : aluminium
- Corps arrière : aluminium
- Matériau de l'axe : aluminium
- Roulements Å cartouche Å tanches réglables
- Corps avant : carbone avec flasques en aluminium
- Roue-libre : acier FTS-L
- Matériau de l'axe : aluminium
- Roulements Å cartouche Å tanches réglables
- Roue-libre : acier FTS-L

VERSIONS

- Coloris : Noir uniquement

POIDS ROUES

Poids roue 630