

MAVIC Aksium Disc

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR101	
Fond de jante	
Adaptateurs pour blocage rapide avant	
Blocages rapides BR101	
Adaptateurs pour blocage rapide avant	
Guide utilisateur	
Fond de jante	
Guide utilisateur	

Spécifications

JANTES

- **Matériau** : aluminium S6000
 - **Hauteur** : 21 Å mm
 - **Raccord** : goupillÅ©
 - **Perçage** : traditionnel avec renfort H2
- Profil spÅ©cifique pour frein Å disque
- **DiamÅtre du trou de valve** : 6,5 Å mm
 - **Pneumatique** : pneu
 - **Matériau** : aluminium S6000
 - **Hauteur** : 21 Å mm
 - **Dimension ETRTO** : 622 x 17C
 - **Dimensions de pneus recommandÅ©s** : 25 Å 32 mm
 - **Raccord** : goupillÅ©
 - **Perçage** : traditionnel avec renfort H2
- Profil spÅ©cifique pour frein Å disque
- **DiamÅtre du trou de valve** : 6,5 Å mm
 - **Pneumatique** : pneu
 - **Dimension ETRTO** : 622 x 17C

RAYONS

- **Matériau** : acier
- **Forme** : droits, ronds
- **Å©crous** : laiton, ABS
- **Nombre** : 24 Å 1 Å avant et 1 Å arriÅre
- **Rayonnage** : avant et arriÅre croisÅ©s par 2
- **Matériau** : acier
- **Forme** : droits, ronds
- **Å©crous** : acier, ABS
- **Nombre** : 24 Å 1 Å avant et 1 Å arriÅre
- **Rayonnage** : avant et arriÅre croisÅ©s par 2

MOYEUX

- **Corps avant et arriÅre** : aluminium
 - **Matériau de l'axe** : avant aluminium, arriÅre acier
- Roulements Å cartouche Å©tanches
- **Roue-libre** : acier FTS-L
 - **Corps avant et arriÅre** : aluminium
 - **Avant** : convertible en axe traversant 15 mm
 - **Matériau de l'axe** : avant aluminium, arriÅre acier
- Roulements Å cartouche Å©tanches
- **Roue-libre** : acier FTS-L
 - **Avant** : convertible en axe traversant 15 mm

POIDS ROUES

Poids roue 890