MAVIC Cosmic Pro Carbon SL T

CATÃGORIE ASTMÂ 2Â : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15Â cm
Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande un poids maximal supportÃ© par les roues de 120kg poids du vÃ©lo inclus
Dimensions de pneu recommandÃ©esÂ : 25 Ã 32Â mm
Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI
Pression max.Â : 25Â mm 7,7Â bars - 110Â PSI

RÃ©fÃ©rences roues

F70841	Cosmic Pro Car SL T Ft



JANTES

 :

1	V2406510	KIT FRONT RIM COSMIC PRO CARBON SL TUBULAR

RAYONS

2	V3662201	KIT 12 FRT COSMIC PRO CARB SL T/C/UST & NDS CPC SL BUTTED AE
2	V2273901	KIT 9 FT BTD AERO SPK 271mm/ALU NIPPLE/WASHER - while stock

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40078	ROULEMENTS MOYEU AVT 6901
5	V2252501	FRONT SETTING NUT & DUST PROTECTOR MY16
6	30870001	FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +

PNEUMATIQUES

8	37804425	Yksion Pro GripLink Tubular SSC 25

ADAPTATEURS

7	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013

Cosmic Pro Carbon SL T

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR601 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arriÃ¨re) 1	
Blocages rapides BR601 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arriÃ¨re) 1	
Patins de frein carbone (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo) 1 pair	
Patins de frein carbone (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo) 1 pair	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01) 1	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01) 1	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libreÂ : Shimano/Sram ou Campagnolo, convertible en XD-R avec un corps de roue libre optionnel	
Roue libreÂ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avantÂ : Blocage rapide uniquement	
Axe avantÂ : Blocage rapide uniquement	
Axe arriÃ¨reÂ : Blocage rapide uniquement	
Axe arriÃ¨reÂ : Blocage rapide uniquement	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riauÂ :** MatÃ©riau carbone tressÃ© 3K
- **MatÃ©riauÂ :** MatÃ©riau carbone tressÃ© 3K
- **HauteurÂ :** 40Â mm
- **HauteurÂ :** 40Â mm
- **PerÃ§ageÂ :** traditionnel
- **PerÃ§ageÂ :** traditionnel
- **Surface de freinageÂ :** carbone avec technologie iTgMAX
- **Surface de freinageÂ :** carbone avec technologie iTgMAX
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5 mm
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5 mm
- **PneumatiqueÂ :** boyau
- **Dimension ETRTOÂ :** boyau 28"
- **Dimension ETRTOÂ :** boyau 28"

RAYONS

- **MatÃ©riauÂ :** acier
- **MatÃ©riauÂ :** acier
- **FormeÂ :** droits, Ã©lyptiques, rÃ©treints
- **FormeÂ :** droits, aÃ©rodynamiques, rÃ©treints
- **Ã?crousÂ :** aluminium, ABS
- **Ã?crousÂ :** aluminium, ABS
- **NombreÂ :** 16 Ã lÂ¿avant, 20 Ã lÂ¿arriÃ¨re
- **NombreÂ :** 16 Ã lÂ¿avant, 20 Ã lÂ¿arriÃ¨re
- **RayonnageÂ :** avant radial, arriÃ¨re Isopulse
- **RayonnageÂ :** avant radial, arriÃ¨re Isopulse

MOYEUX

- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** aluminium
- **AvantÂ :** roulements Ã cartouche Ã©tanche rÃ©glables (QRM+), ArriÃ¨reÂ roulements Ã cartouche Ã©tanche Ã rÃ©glage automatique (QRM Auto)

Roulements Ã cartouche Ã©tanches

- **Roue-libre :** Instant Drive 360
- **Roue-libre :** Instant Drive 360

VERSIONS

- **ColorisÂ :** Noir uniquement
- **ColorisÂ :** Noir uniquement

POIDS ROUES

Poids roue 620