

CATÉGORIE ASTM 2A : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15Å cm  
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus  
 Dimensions de pneus recommandés : 28Å mm Å 62Å mm (1,1 Å 2,5Å pouces)  
 Pression max. : 30 mm 5,8 bars - 85 PSI / 40 mm 4,5 bars - 65 PSI  
 Max. Pressure: 30mm 5.8 bars

## RÉFÉRENCES ROUES

F75151 Allroad Elite UB Ft



### JANTES



&NBSP;:

1	V2733810	KIT FRONT RIM ALLROAD ELITE UST
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

### RAYONS

2	V3660801	KIT 9 FRT BUTTED SPOKES 285mm
---	----------	-------------------------------

### MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40078	ROULEMENTS MOYEU AVT 6901
5	30870001	FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +
6	12038201	CAPOT DE MOYEU + ECROU REGL.KSYRIUM ELITE 11

### PNEUMATIQUES

8	38012230	Yksion Elite Allroad 30
---	----------	-------------------------

### ADAPTATEURS

7	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--

# MAVIC Allroad Elite UST UB

## LIVRE AVEC

1 bouteille de liquide pré-ventif Mavic (roue arrière) (355 466 01)	
1 bouteille de liquide pré-ventif Mavic (roue avant) (355 466 01)	
Blocages rapides BR301 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arrière)	
Blocages rapides BR301 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arrière)	
Seringue pour liquide pré-ventif	
Seringue pour liquide pré-ventif	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Clé de réglage multifonction (325 423 01)	
Clé de réglage multifonction (325 423 01)	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

## COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	

## Spécifications

### JANTES

- Matériau : Maxtal
  - Matériau : Maxtal
  - Hauteur : 24 mm
  - Hauteur : 24 mm
  - Raccord : SUP
  - Raccord : SUP
  - Perçage : traditionnel
  - Perçage : traditionnel
  - Surface de freinage : UB Control
  - Surface de freinage : UB Control
  - Réduction du poids : ISM 4D
  - Réduction du poids : ISM 4D
  - Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
  - Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
  - Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
  - Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
  - Largeur interne : 22 mm
  - Largeur interne : 22 mm
  - ETRTO size : 622x22TC Road
  - ETRTO size : 622x22TC Road
- Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

### RAYONS

- Matériau : acier
- Matériau : acier

### MOYEUX

- Corps avant et arrière : aluminium
- Corps avant et arrière : aluminium
- Matériau de l'axe : aluminium
- Matériau de l'axe : aluminium
- Avant : roulements à cartouche à tanche réglables (QRM+), Arrière : roulements à cartouche à tanche à réglage automatique (QRM Auto)
- Avant : roulements à cartouche à tanche réglables (QRM+), Arrière : roulements à cartouche à tanche à réglage automatique (QRM Auto)
- Roue-libre : Instant Drive 360
- Roue-libre : Instant Drive 360

### VERSIONS

- Coloris : Noir uniquement

### POIDS ROUES

685