

MAVIC Cosmic Elite UST Disc

LIVRE AVEC

| | |
|---|--|
| 1 bouteille de liquide pr ventif Mavic (roue arri re) (355 466 01) | |
| 1 bouteille de liquide pr ventif Mavic (roue arri re) (355 466 01) | |
| Seringue pour liquide pr ventif | |
| Seringue pour liquide pr ventif | |
| Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route) | |
| Adaptateurs arri re QR pour Instant Drive 360 (B49 894 01) | |
| Valve UST et accessoires (129 838 01) | |
| Valve UST et accessoires (129 838 01) | |
| Fond de jante tubeless | |
| Fond de jante tubeless | |
| Guide utilisateur | |
| Guide utilisateur | |

COMPATIBILITE

| | |
|--|--|
| Roue libre  : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels | |
| Roue libre  : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels | |
| Axe AV : traversant 12mm. Optionnel : convertible en serrage rapide avec les adaptateurs ad quats, ou en 15mm avec le remplacement de l'axe complet. | |
| Axe avant : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus. Convertible en 15 mm en rempla ant l'axe traversant. | |
| Axe arri re  : axe traversant de 12  mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne) | |
| Axe arri re  : axe traversant de 12  mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus | |

Sp cifications

JANTES

- Mat riau  : Aluminium S6000
 - Mat riau  : Aluminium S6000
 - Hauteur  : 30  mm
 - Hauteur  : 30  mm
 - Raccord  : SUP
 - Raccord  : SUP
 - Per age  : traditionnel
 - Per age  : traditionnel
- Profil sp cifique pour frein   disque
Profil sp cifique pour frein   disque
- Diam tre du trou de valve  : 6,5 mm
 - Diam tre du trou de valve  : 6,5 mm
 - Pneumatique  : UST Tubeless et tubetype
 - Pneumatique  : UST Tubeless et tubetype
 - Largeur interne  : 17  mm
 - Largeur interne  : 17  mm
 - Dimension ETRTO  : 622x17TC ROUTE
 - Dimension ETRTO  : 622x17TC ROUTE
- Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- Mat riau  : acier
- Mat riau  : acier
- Forme  : droits,  lyptiques
- Forme  : droits,  lyptiques

MOYEUX

- Corps avant et arri re  : aluminium
 - Corps avant et arri re  : aluminium
 - Mat riau de l'axe  : aluminium
 - Mat riau de l'axe  : aluminium
- Roulements   cartouche  tanche   r glage automatique (QRM Auto)
Roulements   cartouche  tanche   r glage automatique (QRM Auto)
- Roue-libre : Instant Drive 360
 - Roue-libre : Instant Drive 360
 - Avant  : blocage rapide, compatible 12x100 et 15x100
 - Arri re  : Attache rapide, compatible 12x142 et 12x135

VERSIONS

- Coloris  : Noir uniquement
- Standard de disque  : 6  trous ou Center Lock 
- Standard de disque  : Center Lock(R) uniquement

POIDS ROUES

1015