



# MAVIC Comete Pro Carbon SL Disc TDF

## LIVRE AVEC

|   |   |
|---|---|
| Liquide pr ventif Mavic (roue arri re)<br>(355 466 01)                                  |   |
| Seringue pour liquide pr ventif   |   |
| Adaptateurs pour blocage rapide avant<br>(996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route) |   |
| Adaptateurs arri re QR pour Instant Drive 360<br>(B49 894 01)                           |   |
| Valve UST et accessoires<br>(129 838 01)  |  |
| Fond de jante tubeless  |   |
| Guide utilisateur   |   |

## COMPATIBILITE

|  |  |
|--|--|
| Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels   |  |
| Axe avant : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus. Convertible en 15 mm en rempla ant l'axe traversant. |  |
| Axe arri re : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus   |  |

## Sp cifications

### JANTES

- **Mat riau** : Mat riau carbone tiss  3K
  - **Hauteur** : 64mm
  - **Per age** : traditionnel
- Profil sp cifique pour frein   disque
- **Diam tre du trou de valve** : 6,5 mm
  - **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
  - **Largeur interne** : 19 mm
  - **Dimension ETRTO** : 622x19TC ROUTE
- Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

### RAYONS

- **Mat riau** : acier
- **Forme** : droits, a rodynamiques, r treints
- ** crous** : aluminium, ABS
- **Nombre** : 24   l'avant et   l'arri re
- **Rayonnage** : avant crois s par 2, arri re Isopulse

### MOYEURS

- **Corps avant et arri re** : aluminium
  - **Mat riau de l'axe** : aluminium
- Roulements   cartouche  tanche   r glage automatique (QRM Auto),   l'avant et   l'arri re
- **Roue libre** : Instant Drive 360
  - **Arri re** : Attache rapide, compatible 12x142 et 12x135

### VERSIONS

- **Coloris** : Noir uniquement
- **Standard de disque** : Center Lock(R) uniquement

### POIDS ROUES

910