

MAVIC Ksyrium Pro

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR601	
Blocages rapides BR601	
Clé de réglage multifonction	
Guide utilisateur	
Clé de réglage multifonction	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	

Spécifications

JANTES

- **Matériau** : Maxtal
- **Hauteur** : avant 24 mm, arrière 26 mm asymétrique
- **Raccord** : SUP
- **Perçage** : Fore
- **Surface de freinage** : UB Control
- **Réduction du poids** : ISM 4D
- **Diamètre du trou de valve** : 6,5 mm
- **Pneumatique** : pneu
- **Matériau** : Maxtal
- **Hauteur** : avant 24 mm, arrière 26 mm asymétrique
- **Dimension ETRTO** : 622 x 17C
- **Dimensions de pneus recommandés** : 25 Å 32 mm
- **Raccord** : SUP
- **Perçage** : Fore
- **Surface de freinage** : UB Control
- **Réduction du poids** : ISM 4D
- **Diamètre du trou de valve** : 6,5 mm
- **Pneumatique** : pneu
- **Largeur interne** : 17 Å mm
- **Dimension ETRTO** : 622 x 17C

RAYONS

- **Matériau** : Zicral
- **Forme** : droits, profilés, rétreints Å l'avant
- **Acroûs** : aluminium intégré Fore
- **Nombre** : 18 Å l'avant, 20 Å l'arrière
- **Matériau** : Zicral
- **Rayonnage** : avant radial, arrière Isopulse
- **Forme** : droits, profilés, rétreints Å l'avant
- **Acroûs** : aluminium intégré Fore
- **Nombre** : 18 Å l'avant, 20 Å l'arrière
- **Rayonnage** : avant radial, arrière Isopulse

MOYEURS

- **Corps avant** : carbone avec flasques en aluminium
- **Corps arrière** : aluminium
- **Corps arrière** : aluminium
- **Matériau de l'axe** : aluminium
- Roulements Å cartouche Åtanches réglables
- **Corps avant** : carbone avec flasques en aluminium
- **Roue-libre** : acier FTS-L
- **Matériau de l'axe** : aluminium
- Roulements Å cartouche Åtanches réglables
- **Roue-libre** : acier FTS-L

VERSIONS

- **Coloris** : Noir uniquement

POIDS ROUES

Poids roue 630