




# MAVIC Aksium Elite UST OE

## LIVRE AVEC

Liquide pr�ventif Mavic (roue arri�re) (355 466 01)	
Seringue pour liquide pr�ventif	
Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arri�re, M40352 arri�re VTT)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Guide utilisateur	

## COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arri�re : Blocage rapide uniquement	

## Sp cifications

### JANTES

- Mat riau : Aluminium S6000
  - Hauteur : 25mm
  - Raccord : manchonn 
  - Per age : traditionnel
  - Surface de freinage : UB Control
  - Diam tre du trou de valve : 6,5 mm
  - Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
  - Largeur interne : 19 mm
  - Dimension ETRTO : 622x19TC ROUTE
- Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

### RAYONS

- Mat riau : acier
- Forme : droits, plats, r treints
-  crous : acier, ABS
- Nombre : 20   1  avant et   1  arri re
- Rayonnage : radial avant et arri re c t  oppos  roue libre, crois s par 2 arri re c t  roue libre

### MOYEURS

- Corps avant et arri re : aluminium
  - Mat riau de l'axe : acier
- Roulements   cartouche  tanches (QRM)
- Roue libre : Roue-libre   acier FTS-L

### POIDS ROUES

955