



CATÉGORIE ASTM 2A : route et chemins, sauts d'obstacles
 Taille minimale du pneu: largeur 23mm - pression max. 6.75Bar/97PSI
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120kg, poids du vélo inclus
 Taille maximale du pneu: largeur 62mm - pression max. 3.8Bar/55PSI

RÉFÉRENCES ROUES



Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,5mm
Lateral run out	0,5mm
Centring	1,0mm (2x0,5)

MOYEUR

- 2 V2373301 KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019
- 3 M40129 KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7

ADAPTATEURS

- 4 V2374701 KIT FRONT ROAD FORK REST 12mm FOR J BENT DISC HUB

LIVRE AVEC

Liquide prÃ©ventif Mavic (roue arriÃ©re) (355 466 01)	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
Housse de roue (V24 801 01)	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Corps de roue libre: convertible SRAM XD route (kit V2580101 vendu sÃ©parÃ©ment)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG light route (kit V3850101 vendu sÃ©parÃ©ment)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendu sÃ©parÃ©ment)	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 vendu sÃ©parÃ©ment)	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO N3W (kit V4270101 vendu sÃ©parÃ©ment)	
Axe arriÃ©re: fixation par Ã©crous uniquement (fournis, filetage M9x1)	
Corps de roue libre alliage ID360 Shimano Micro Spline (V3990101)	
Corps de roue libre FTS-L Shimano / Sram (30871101)	
Corps de roue libre ID360 Sram XD (V3740101)	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riau** : 100% fibre de carbone avec couche externe UDÃ©
- **Hauteur** : 45 mm
- **Largeur interne** : 19 mm
- **PerÃ§age** : inserts Fore co-moulÃ©s (avant/arriÃ©re 20 trous)
- **Freinage** : Ã© disque
- **Taille ETRTO** : 622x19TC
- **Pneu** : UST Tubeless Ready

RAYONS

- **MatÃ©riau** : fibre de carbone unidirectionnelle
 - **Ã©crous** : acier, ABS
- Technologie de rayons carbone R2R

MOYEUX

- **MatÃ©riau du corps** : carbone et aluminium
- **Standard de disque** : Center LockÃ© uniquement
- **MatÃ©riau de l'axe** : aluminium
- **Taille de l'axe** : avant 12x100 / arriÃ©re 12x142 - Convertible en blocage rapide avec les adaptateurs fournis
- **Technologie de la roue libre** : Instant Drive 360
- **Roue libre** : Shimano HG route
- **Technologie des roulements** : QRM rÃ©glage automatique - cartouche Ã©tanche

POIDS ROUES