

MAVIC Allroad Elite UST UB

1
2018
FRONT

CATÉGORIE ASTM 2A : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15Å cm
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
Dimensions de pneus recommandés : 28Å mm Å 62Å mm (1,1 Å 2,5Å pouces)
Pression max. : 30 mm 5,8 bars - 85 PSI / 40 mm 4,5 bars - 65 PSI
Max. Pressure: 30mm 5.8 bars

RÉFÉRENCES ROUES

F75151 Allroad Elite UB Ft



JANTES



&NBSP;:

| | | |
|---|----------|--|
| 1 | V2733810 | KIT FRONT RIM ALLROAD ELITE UST |
| | V3720101 | 25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims |

RAYONS

| | | |
|---|----------|-------------------------------|
| 2 | V3660801 | KIT 9 FRT BUTTED SPOKES 285mm |
|---|----------|-------------------------------|

MOYEUR

| | | |
|---|----------|--|
| 3 | N/A | CORPS DE MOYEU |
| 4 | M40078 | ROULEMENTS MOYEU AVT 6901 |
| 5 | 30870001 | FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM + |
| 6 | 12038201 | CAPOT DE MOYEU + ECROU REGL.KSYRIUM ELITE 11 |

PNEUMATIQUES

| | | |
|---|----------|-------------------------|
| 8 | 38012230 | Yksion Elite Allroad 30 |
|---|----------|-------------------------|

ADAPTATEURS

| | | |
|---|----------|--|
| 7 | 35117301 | FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013 |
|---|----------|--|

MAVIC Allroad Elite UST UB

LIVRE AVEC

| | |
|--|--|
| 1 bouteille de liquide pré-ventif Mavic (roue arrière) (355 466 01) | |
| 1 bouteille de liquide pré-ventif Mavic (roue arrière) (355 466 01) | |
| Blocages rapides BR301 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arrière) | |
| Blocages rapides BR301 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arrière) | |
| Seringue pour liquide pré-ventif | |
| Seringue pour liquide pré-ventif | |
| Valve UST et accessoires (129 838 01) | |
| Valve UST et accessoires (129 838 01) | |
| Clé de réglage multifonction (325 423 01) | |
| Clé de réglage multifonction (325 423 01) | |
| Guide utilisateur | |
| Guide utilisateur | |

COMPATIBILITE

| | |
|--|--|
| Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels | |
| Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels | |
| Axe avant : Blocage rapide uniquement | |
| Axe avant : Blocage rapide uniquement | |
| Axe arrière : Blocage rapide uniquement | |
| Axe arrière : Blocage rapide uniquement | |

Spécifications

JANTES

- Matériau : Maxtal
 - Matériau : Maxtal
 - Hauteur : 24 mm
 - Hauteur : 24 mm
 - Raccord : SUP
 - Raccord : SUP
 - Perçage : traditionnel
 - Perçage : traditionnel
 - Surface de freinage : UB Control
 - Surface de freinage : UB Control
 - Réduction du poids : ISM 4D
 - Réduction du poids : ISM 4D
 - Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
 - Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
 - Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
 - Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
 - Largeur interne : 22 mm
 - Largeur interne : 22 mm
 - ETRTO size : 622x22TC Road
 - ETRTO size : 622x22TC Road
- Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- Matériau : acier
- Matériau : acier

MOYEURS

- Corps avant et arrière : aluminium
- Corps avant et arrière : aluminium
- Matériau de l'axe : aluminium
- Matériau de l'axe : aluminium
- Avant : roulements à cartouche à tanche réglables (QRM+), Arrière : roulements à cartouche à tanche à réglage automatique (QRM Auto)
- Avant : roulements à cartouche à tanche réglables (QRM+), Arrière : roulements à cartouche à tanche à réglage automatique (QRM Auto)
- Roue-libre : Instant Drive 360
- Roue-libre : Instant Drive 360

VERSIONS

- Coloris : Noir uniquement

POIDS ROUES

685