MAVIC Crossmax Enduro

REFERENZEN RÃ¤DER

355217	CROSSMAX ENDURO 26FRTWTS







RIMS

 :

1	36646010	"FRONT CROSSMAX ENDURO 26"" RIM"

SPOKES

2	36646801	12 SPOKES FRONT CROSSMAX ENDURO 261,5mm

HUB SHELLS

4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	30870501	FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012

ADAPTERS

6	12982901	20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)

Download date: 2024-07-16 / Update date: 2022-03-01

MAVIC Crossmax Enduro

GELIEFERT MIT

BX601 Schnellspanner (HR)	
UST-Ventil und ZubehÃ¶r	
15-mm-Adapter (fÃ¼r VR)	
20-mm-Adapter (fÃ¼r VR)	
9,5-mm-ReduzierstÃ¼cke (fÃ¼r HR)	
12x142-mm-Adapter (fÃ¼r HR)	
Disc-Befestigungsschrauben	
Multifunktions-EinstellschlÃ¼ssel	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- **Material :** Maxtal
- **Felgenstoss :** SUP
- **Felgenbohrungen :** Fore

Felgenprofil fÃ¼r Scheibenbremsen optimiert

- **Gewichts-Tuning :** ISM
- **Ventilloch-Durchmesser :** 6,5 mm
- **Bereifung :** UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite :** 21 mm (VR) / 19 mm (HR)
- **ETRTO-GrÃ¶sse 26" :** 559 x 21c vorne & 559 x 19c hinten
- **ETRTO-GrÃ¶sse 650B/27.5" :** 584 x 21c vorne & 584 x 19c hinten
- **Empfohlene Reifenbreite :** 2.00 bis 2.50"

SPEICHEN

- **Material :** Zicral
- **Speichen :** gerade, mit Aero-Profil
- **Speichennippel :** Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- **Speichenzahl :** vorne 24, hinten 20
- **Einspeichung :** 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- **NabenkÃ¶rper (VR und HR) :** Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR) :** Aluminium

Gedichtete, einstellbare Industrielager

- **Freilauf :** ITS4 (Aluminium)

RADGEWICHTE

Radgewicht
Weight Front 26": 825
Weight Front 27.5": 850

Download date: 2024-07-16 / Update date: 2022-03-01