


ASTM-KATEGORIE 3: f  r den Einsatz im Gel  nde mit Spr  ngen bis zu einer H  he von 61 cm
Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f  r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad 120 kg

REFERENZEN R  DER

F36801 Xride Light26Ft WTS



RIMS



VENTILLOCH    (MM): 8,5 MIT REDUZIERST  CK :

1	V2314415	RIM CROSSRIDE LIGHT 26
---	----------	------------------------

SPOKES

2	V2381501	12 FRT SIDE SPOKES 263mm CROSSRIDE LIGHT 26
---	----------	---

HUB SHELLS

3	N/A	NABENK��RPER
4	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
5	V2371101	KIT FRONT QRM AXLE 100mm/BOOST 110mm
5	V2370101	KIT FRONT AXLE 15MM CROSSONE/-RIDE/-ROC - while stock last
6	V2370301	FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE

GELIEFERT MIT

Felgenband	
12x142-mm-Adapter (f1/4r HR)	
Bedienungsanleitung	
12x142-mm-Adapter (HR) (308 593 01 f1/4r ITS4-Naben, 329 650 01 f1/4r TS-2-Naben) 1	
Felgenband	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk1/4rper umr1/4stbar f1/4r XD-R)	
VR-Achse: umr1/4stbar von 15-mm-Steckachse auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	
HR-Achse: 12x142 mm	

Specifications

FELGEN

- Felgenstoss : gemufft
- Speichen1/4sen : ohne
- Felgenprofil f1/4r Scheibenbremsen optimiert
- Ventilloch-Durchmesser : 8,5 mm (mit Reduzierst1/4ck)
- Bereifung : Drahtreifen
- Innenbreite : 21 mm
- ETRTO-Gr1/4sse 26" : 559x21c
- ETRTO-Gr1/4sse 27.5" : 584x21c
- ETRTO-Gr1/4sse 29" : 622x21c
- Felgenstoss : gemufft
- Speichen1/4sen : ohne
- Felgenprofil f1/4r Scheibenbremsen optimiert
- Ventilloch-Durchmesser : 8,5 mm (mit Reduzierst1/4ck)
- Bereifung : Drahtreifen
- Innenbreite : 21 mm
- ETRTO-Gr1/4sse 26" : 559x21c
- ETRTO-Gr1/4sse 27.5" : 584x21c
- ETRTO-Gr1/4sse 29" : 622x21c

SPEICHEN

- Material : Stahl
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- Speichennippel : Messing, selbstsichernd
- Speichenzahl : je 24 vorne und hinten
- Einspeichung : 2fach gekreuzt (VR und HR)
- Material : Stahl
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- Speichennippel : Stahl, selbstsichernd
- Speichenzahl : je 24 vorne und hinten
- Einspeichung : 2fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- Freilauf : TS-2 (Aluminium)
- Nabenk1/4rper (VR und HR) : Aluminium
- Freilauf : TS-2 (Aluminium)

VERSIONS

- Farbe : Schwarz
- Disc-Standard : 6-Loch
- Naben-Klemmbreite : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)

RADGEWICHTE

Radgewicht
Weight Front 26": 850
Weight Front 27.5": 880
Weight Front 29": 930