


ASTM-KATEGORIE 3: f  r den Einsatz im Gel  nde ("Cross-country")
Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f  r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad: 15
Empfohlene Reifenbreite: 28 bis 64 mm (1.10" bis 2.50")
Maximum tyre pressure: 4.1bar/59PSI with a 28mm tyre - 2.45bar/36PSI with a 64mm tyre
HR-Achsstummel 12x135 mm (V2510901)
Boost: Torque Cap-Achsstummel (LV237440)

REFERENZEN R  DER

F93071	XMAXSLULT 25 INT 29 BST	F93081	XMAXSLULT 25 CL 29 BST
--------	-------------------------	--------	------------------------



RIMS



&NBSP;:

1	V00004831	Kit Front/Rear rim Crossmax SL Ultimate 29" 22
	V2700101	UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims

SPOKES

2	V2389101	Kit 12Fr/Rr XmaxSL Ultimate spk293+np&w while stock last
2	V00065231	Kit12Ft/Rr MTBcarb29 ss spk293

HUB SHELLS

3	N/A	NABENK��RPER
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2375601	Kit 110mm axle QRM auto MTB from 2019 DCL
6	N/A	NABENK��RPER
7	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019

OPTIONS

V2374401	TORQUE CAPS 15*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 Frt HUB
----------	---

ADAPTERS

8	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
	99694101	2 REDUCERS 15/9mm



CROSSMAX SL ULTIMATE 25 29

GELIEFERT MIT

Bedienungsanleitung	
LaufRad-Tasche (V24 801 01)	
Je 2 Ersatzspeichen pro LaufRad	
UST-Ventil und Zubeh��r (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubeh��r (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubeh��r (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Multifunktions-Einstellschl��ssel (325 423 01)	
Multifunktions-Einstellschl��ssel (325 423 01)	
LaufRad-Tasche (V24 801 01)	
LaufRad-Tasche (V24 801 01)	
LaufRad-Tasche (V24 801 01)	
Bedienungsanleitung	
Tubeless-Felgenband	
UST-Ventil und Zubeh��r (129 838 01)	
Je 2 Ersatzspeichen pro LaufRad	
12 to 9mm rear adapter for quick release ([V2510801] - Delivered with the wheel)	
Je 2 Ersatzspeichen pro LaufRad	

COMPATIBILITY

VR-Achse: 15x110 mm Boost (Steckachse)	
HR-Achse: 12x148 mm Boost (Steckachse)	
Freilauf��rper: SHIMANO MS-Konverter (Kit V3990101 separat erh��ltlich)	
Freilauf��rper: SHIMANO MS-Konverter (Kit V3990101 separat erh��ltlich)	
VR-Achse: 15x110 mm Boost (Steckachse)	
VR-Achse: 15x110 mm Boost (Steckachse)	
Freilauf��rper: SHIMANO HG MTB Stahl-konverter (Kit V3790101 separat erh��ltlich)	
Freilauf��rper: SHIMANO HG MTB Stahl-konverter (Kit V3790101 separat erh��ltlich)	
Boost & Non-Boost: VR-Adapter 20>15 mm/Steckachse (12982801)	
VR-Achse: nur f��r Schraubmuttern (im Lieferumfang enthalten), M10x1-Gewinde	
Adapter Hinterachse: 12x148 umwandelbar in 9x141 (Kit V2510801 separat erh��ltlich)	
Adapter Hinterachse: 12x148 umwandelbar in 9x141 (Kit V2510801 separat erh��ltlich)	
HR-Achse: 12x148 mm Boost (Steckachse)	
VR-Achse: 15x110 mm Boost (Steckachse)	
VR-Achse: nur f��r Schraubmuttern (im Lieferumfang enthalten), M10x1-Gewinde	