



Comète Road Tubular

1

2016
FRONT

ASTM CATEGORY 1 : road only

Per garantire la massima affidabilità delle vostre ruote, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120kg supportato dalle ruote, bici inclu

Dimensione pneumatico consigliata: da 21 a 28 mm

Pressione max.: vedere l'indicazione su ruota e pneumatico. Se sono diverse, utilizzare la minore delle due.

Pressione massima: 23 mm 8,7 bar - 125 PSI

REFERENZE RUOTE



Comète Road Tubular

VENDUTO CON

Bloccaggio rapido BR601	
Borsa portaruote	
Bloccaggio rapido BR601	
Bloccaggio rapido BR601	
Bloccaggio rapido BR601	
Bloccaggio rapido BR601	
Bloccaggio rapido BR601	
Bloccaggio rapido BR601	
Pattini freno Exalith	
Prolunga valvola	
Pattini freno Exalith	
Pattini freno Exalith	
Pattini freno Exalith	
Pattini freno Exalith	
Pattini freno Exalith	
Chiave di regolazione multifunzione	
Guida utente	
Prolunga valvola	
Prolunga valvola	

COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo con corpo trasmissione opzionale	
Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo con corpo trasmissione opzionale	
Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo con corpo trasmissione opzionale	
Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo con corpo trasmissione opzionale	
Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo con corpo trasmissione opzionale	
Ruota libera: Shimano/Sram o Campagnolo, convertibile in XD-R con corpo trasmissione opzionale	
Perno anteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno anteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno anteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno anteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno anteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno posteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno posteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno posteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno posteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno posteriore: solo bloccaggio rapido	