


RÉFÉRENCES ROUES

355218 CROSSMAX ENDURO 26RRWTS



JANTES



&NBSP;:

1	36646713	"REAR CROSSMAX ENDURO 26"" RIM"
---	----------	---------------------------------

RAYONS

2	36647101	10 SPOKES OPP DRIVE SIDE CROSSMAX ENDURO 269mm
3	36647201	10 SPOKES DRIVE SIDE CROSSMAX ENDURO 239mm

MOYEURS

5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	35126001	ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
7	99610701	JOINT A LEVRE ITS4
8	99610601	KIT CLIQUETS ITS4
9	30870401	REAR AXLE KIT ITS4 135mm D6T/DCL 2012
11	30871801	ELASTIC RING 56mm diam.

ADAPTATEURS

10	30873101	2 REAR REDUCERS 12/9,5mm 2012 ITS4 HUB
----	----------	--

MAVIC Crossmax Enduro

LIVRE AVEC

BX601 rear quick release	
Valve UST et accessoires	
Adaptateurs 15 mm avant	
Adaptateurs 20 mm avant	
Adaptateurs pour blocage rapide arrière	
Adaptateurs 12 x 142 mm à l'arrière	
Trous de disque spécifiques	
Clé de réglage polyvalente	
Guide utilisateur	

Spécifications

JANTES

- **Matériau** : Maxtal
 - **Raccord** : SUP
 - **Perçage** : Fore
- Profil spécifique pour frein à disque
- **Alliement** : ISM
 - **Diamètre du trou de valve** : 6,5 mm
 - **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
 - **Largeur interne** : 21 mm à l'avant et 19 mm à l'arrière
 - **Dimension ETRTO 26"** : 559 x 21C à l'avant, 559 x 19c à l'arrière
 - **Dimension ETRTO 650b/27,5"** : 584 x 21C à l'avant, 584 x 19c à l'arrière
 - **Dimensions de pneus recommandés** : 2,0 à 2,5

RAYONS

- **Matériau** : Zicral
- **Forme** : droits, profilés
- **Alcous** : aluminium intégré Fore
- **Nombre** : 24 à l'avant et 20 à l'arrière
- **Laçage** : avant croisés à 2, arrière Isopulse

MOYEURS

- **Corps avant et arrière** : aluminium
 - **Matériau de l'axe** : aluminium
- Roulements à cartouche à lances réglables
- **Roue-libre** : ITS-4 aluminium

POIDS ROUES

Poids roue
Weight Rear 26": 835
Weight Rear 27.5": 860