



RÉFÉRENCES ROUES

R17501 Ksyrium SLE Rr



JANTES



TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2290413	JANTE ARRIERE KSYRIUM SLE
---	----------	---------------------------

RAYONS

2	12030301	10 RAYONS CRL NOIRS KSYRIUM SL11 275mm
3	12030401	10 RAYONS ORL NOIRS KSYRIUM SL11 298mm

MOYEURS

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	33000001	REAR HUB B9+6901 BEARINGS 2013
6	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
7	30871201	FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
8	30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
9	99500001	JOINT A LEVRE FTSX
10	M40578	KIT CLIQUETS FTS "L" (ROUES ROUTE)
11	V2250501	Kit Axe Ksyrium Elite / SLS
13	V2373101	KIT NUT FOR ROAD ALLOY THROUGH AXLE 9mm

ADAPTATEURS

12	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
----	----------	--



Ksyrium SLE

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR601	
Patins de frein Exalith	
Aimant de compteur (roue avant)	
ClÃ© de rÃ©glage polyvalente	
Guide utilisateur	

SpÃ©cifications

JANTES

- MatÃ©riau : Maxtal
- Hauteur : avant 22 mm, arriÃ©re 25 mm asymÃ©trique
- Raccord : SUP
- PerÃ§age : Fore
- Surface de freinage : Exalith 2
- AllÃ©gement : ISM 3D
- DiamÃ©tre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : pneu
- Dimension ETRTO : 622 x 15C
- Dimensions de pneus recommandÃ©es : 19 Ã 32 mm

RAYONS

- MatÃ©riau : Zicral
- Forme : droits, profilÃ©s, rÃ©treints Ã l'avant
- TrÃ©cous : aluminium intÃ©grÃ© Fore
- Nombre : 18 Ã l'avant, 20 Ã l'arriÃ©re
- LaÃ§age : avant radial, arriÃ©re Isopulse

MOYEURS

- Corps avant : carbone surdimensionnÃ© avec flasques en aluminium
 - Corps arriÃ©re : aluminium
 - MatÃ©riau de l'axe : aluminium
- Roulements Ã cartouche Ã tanches rÃ©glables
- Roue-libre : acier FTS-L

POIDS ROUES

Poids roue 790