


CATÉGORIE ASTM 1A : route uniquement
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120 kg, poids du vélo inclus
 Tailles de pneus recommandées : entre 23 et 32 mm
 Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible
 Corps de roue libre ID360 N3W (LV4270100)

RÉFÉRENCES ROUES

R36741 COS ULT T CL 700 12X142 M11



MOYEURS

1	V2560401	KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A)
2	V00046431	KIT AXE ID360 142LIGHT CL+CIR
3	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
4	V00063631	Kit ID360 seal version 2 (larger)
5	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
6	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
7	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
8	V3850101	HG11 Road Freewheel Body Light ID360
9	V2560501	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x28x7 bearing

OPTIONS

V2373401	KIT ID360 135/142 DCL L1 AXLE WITH CLIP
----------	---

ADAPTATEURS

10	V3811001	KIT ROAD ID360 RR CL ENDCAP (12MM)
	V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

MAVIC COSMIC ULTIMATE T DISC

LIVRE AVEC

Guide utilisateur	
Aimant de compteur (105Å 416 01)	
Aimant de compteur (105Å 416 01)	
Aimant de compteur (105Å 416 01)	
Aimant de compteur (105Å 416 01)	
Adaptateurs blocage rapide avant (996Å 941Å 01 pour VTT ou B41Å 043Å 01 pour route)	
Adaptateurs blocage rapide avant (996Å 941Å 01 pour VTT ou B41Å 043Å 01 pour route)	
Adaptateurs blocage rapide avant (996Å 941Å 01 pour VTT ou B41Å 043Å 01 pour route)	
Adaptateurs blocage rapide avant (996Å 941Å 01 pour VTT ou B41Å 043Å 01 pour route)	
Adaptateurs arriÅre blocage rapide pour InstantÅ DriveÅ 360 (B49Å 894 01)	
Adaptateurs arriÅre blocage rapide pour InstantÅ DriveÅ 360 (B49Å 894 01)	
Adaptateurs arriÅre blocage rapide pour InstantÅ DriveÅ 360 (B49Å 894 01)	
Adaptateurs arriÅre blocage rapide pour InstantÅ DriveÅ 360 (B49Å 894 01)	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	
Adaptateurs blocage rapide avant (996Å 941Å 01 pour VTT ou B41Å 043Å 01 pour route)	

COMPATIBILITE

Roue libreÅ : Roue libreÅ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Roue libreÅ : Roue libreÅ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Roue libreÅ : Roue libreÅ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Axe avantÅ : axe traversant de 12Å mm, aisÅment convertible en blocage rapide au moyen dÅ adaptateurs vendus en option. Incompatible avec les axes t	
Axe avantÅ : axe traversant 12Å xÅ 100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15Å mm	
Axe avantÅ : axe traversant 12Å xÅ 100, aisÅment convertible en blocage rapide au moyen dÅ adaptateurs vendus en option. Incompatible avec les axes	
Axe arriÅreÅ : axe traversant de 12Å mm, convertible en blocage rapide au moyen dÅ adaptateurs en option et en remplaÅant lÅ axe	
Axe avantÅ : axe traversant 12Å xÅ 100, aisÅment convertible en blocage rapide au moyen dÅ adaptateurs vendus en option. Incompatible avec les axes	
Axe arriÅreÅ : axe traversant de 12Å mm, convertible en blocage rapide au moyen des adaptateurs fournis	
Roue libreÅ : Roue libreÅ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Roue libreÅ : Roue libreÅ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Axe avantÅ : axe traversant 12Å xÅ 100, aisÅment convertible en blocage rapide au moyen dÅ adaptateurs vendus en option. Incompatible avec les axes	
Axe avantÅ : axe traversant 12Å xÅ 100, aisÅment convertible en blocage rapide au moyen dÅ adaptateurs vendus en option. Incompatible avec les axes	
Corps de roue libreÅ ID360 Shimano/Sram (LV3430100) - livrÅ montÅ	
QRM Auto QualitÅ de Roulements Mavic Auto Notre derniÅre innovation. Ces roulements Å cartouche sont bien Åvidemment dotÅs dÅ une double ÅtanchÅitÅ, avec un jeu interneÅ C3. Leur prÅcharge sÅajuste automatiquement pour assurer, Å long terme, une rotation parfaite sans aucun jeu.	