

CATÉGORIE ASTM 5A : GRAVITY - DESCENTE


Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 150 kg, poids du vélo inclus

Tailles de pneus recommandées : 60 Å 76 Å mm (2,35" Å 3,0")

Maximum tyre pressure: 3.2bar/46PSI with a 47mm tyre - 2.85bar/41PSI with a 64mm tyre

RÉFÉRENCES ROUES

R39541	DEEMAX INT 29 BST HG	R39571	Deemax 29 21 Rr 12x157 7s
R39551	DEEMAX INT 29 BST XD	R39581	DEEMAX INT 29 BST MS
R39561	DEEMAX INT 29 12X157 HG	R39591	DEEMAX INT 29 12X157 XD



JANTES



&NBSP;:

1	V3766215	Kit Front/Rear rim Deemax 21 29"
	V2640101	UST RIM TAPE 32mm for 28 to 29mm wide rims

RAYONS

2	V2387901	KIT 14 J BENT STEEL SPOKES 299mm DEEMAX DH 29" + black steel
---	----------	--

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V2374901	Kit ID360 150/157 D6T 7S 2AXLE WITH CIRCLIP
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V00063631	KIT ID360 seal version 2 (larger)
8	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
9	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
10	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
11	V2375001	Freehub Body ID360 7S Alu
12	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
13	N/A	CORPS DE MOYEU
14	V2374801	Kit ID360 150/157 D6T AXLE WITH CIRCLIP
15	N/A	CORPS DE MOYEU
16	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP
18	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360

18	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
18	V3990101	MicroSpline MTB Freewheel Body ID360

ADAPTATEURS

	V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T
17	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T



DEEMAX 29

LIVRE AVEC

2Å rayons de rechange par roue	
Adaptateurs 20Å xÅ 110Å Boost fournis avec la roue avant Boost	
Adaptateurs 12Å xÅ 150 fournis avec la roue arriÅre en 12Å xÅ 157	
Adaptateurs 20Å xÅ 110 NON-Boost fournis avec la roue avant NON-Boost	
Valve et accessoires UST (129Å 838 01)	
Valve et accessoires UST (129Å 838 01)	
Valve et accessoires UST (129Å 838 01)	
Fond de jante tubeless prÅ©installÅ©	
Fond de jante tubeless prÅ©installÅ©	
Fond de jante tubeless prÅ©installÅ©	
ClÅ© multifonction (livrÅ©e avec la roue arriÅre) (325Å 423 01)	
ClÅ© multifonction (livrÅ©e avec la roue arriÅre) (325Å 423 01)	
ClÅ© multifonction (livrÅ©e avec la roue arriÅre) (325Å 423 01)	
Adaptateurs 20Å xÅ 110Å Boost fournis avec la roue avant Boost	
Adaptateurs 20Å xÅ 110 NON-Boost fournis avec la roue avant NON-Boost	
2Å rayons de rechange par roue	
Adaptateurs 12Å xÅ 150 fournis avec la roue arriÅre en 12Å xÅ 157	
2Å rayons de rechange par roue	

COMPATIBILITE

Roue libreÅ : Shimano HG9, XD ou Micro Spline	
Axe avantÅ : Axe traversant 15Å xÅ 110Å boost	
Axe avantÅ : Axe avantÅ : 15x110Å Boost, convertible en 20x110Å Boost au moyen dÅ©adaptateurs	
Axe avantÅ : Axe avantÅ : 15x110Å Boost, convertible en 20x110Å Boost au moyen dÅ©adaptateurs	
Axe avantÅ : Axe avantÅ : 15x110Å Boost, convertible en 20x110Å Boost au moyen dÅ©adaptateurs	
Axe arriÅreÅ : Axe traversant 12Å xÅ 148Å boost	
Roue libreÅ : Shimano HG9, XD ou Micro Spline	
Axes boostÅ : 15Å xÅ 110Å ; 12Å xÅ 148	
Axes boostÅ : 15Å xÅ 110Å ; 12Å xÅ 148	
Axes boostÅ : 15Å xÅ 110Å ; 12Å xÅ 148	
Axes espacement DHÅ : 12Å xÅ 150 , 12Å xÅ 157 , 12Å xÅ 157-7Å vitesses	
Axes espacement DHÅ : 12Å xÅ 150 , 12Å xÅ 157 , 12Å xÅ 157-7Å vitesses	
Axes espacement DHÅ : 12Å xÅ 150 , 12Å xÅ 157 , 12Å xÅ 157-7Å vitesses	
Roue libreÅ : Shimano HG9, XD ou Micro Spline	