



ALLROAD 1 SON

1
2024
REAR

ASTM-KATEGORIE 2: für den Einsatz auf Strassen und im Gelände mit Sprüngen bis zu einer Höhe von 15 cm
VR-Achse: umrüstbar von 15-mm-Steckachse auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)
Für eine längere Lebensdauer der Laufräder empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad: 120 kg
Boost: Torque Cap-Achsstummel (V2374401)

REFERENZEN RÄDER

GELIEFERT MIT

Bedienungsanleitung	
Tubeless-Felgenband	
Bedienungsanleitung	
Tubeless-Felgenband	

COMPATIBILITY

Freilaufkäfiger: SRAM XD Strae-Konverter (Kit V2580101 separat erhältlich)	
Freilaufkäfiger: SRAM XD Strae-Konverter (Kit V2580101 separat erhältlich)	
Freilaufkäfiger: SHIMANO HG Strae-Konverter (Kit V3430101 separat erhältlich)	
Freilaufkäfiger: SHIMANO HG Strae-Konverter (Kit V3430101 separat erhältlich)	
Freilaufkäfiger: SHIMANO HG light Strae-Konverter (Kit V3850101 separat erhältlich)	
Freilaufkäfiger: SHIMANO HG light Strae-Konverter (Kit V3850101 separat erhältlich)	
Freilaufkäfiger: SHIMANO MS-Konverter (Kit V3990101 separat erhältlich)	
Freilaufkäfiger: SHIMANO MS-Konverter (Kit V3990101 separat erhältlich)	
Freilaufkäfiger: CAMPAGNOLO ED-Konverter (Kit V3440101 separat erhältlich)	
Freilaufkäfiger: CAMPAGNOLO ED-Konverter (Kit V3440101 separat erhältlich)	
VR-Achse: umrüstbar von 15-mm-Steckachse auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)	
FTS-L-Freilaufkäfiger f1/4r Shimano/Sram HG-Ritzelkassetten (L30871101)	

Specifications

FELGEN

- Material : S6000 Aluminium
- Material : S6000 Aluminium
- Höhe : 22 mm
- Höhe : 22 mm
- Gelenk : mit Armel
- Gelenk : mit Armel
- Innere Breite : 25 mm
- Innere Breite : 25 mm
- Bohren : herkömmlich (vorne/hinten 32 Löcher)
- Bohren : herkömmlich (vorne/hinten 32 Löcher)
- Bremsen : Scheibenbremsen
- Bremsen : Scheibenbremsen
- Profil : asymmetrisch und hakenlos
- Profil : asymmetrisch und hakenlos
- ETRTO-Größe : 622x25TSS
- ETRTO-Größe : 622x25TSS
- Reifen : UST Tubeless Ready - Verwendung mit Mavic Tubeless-Felgenband
- Reifen : UST Tubeless Ready - Verwendung mit

RADNABE

- Käfigmaterial : aluminium
- Käfigmaterial : aluminium
- Käfigerdesign : CLASSIC
- Käfigerdesign : CLASSIC
- Material der Achse : Aluminium
- Material der Achse : Aluminium
- Achsgröße : vorne 12x100 / hinten 12x142 - Mit den mitgelieferten Adaptern in einen Schnellspanner umwandelbar
- Achsgröße : vorne 12x100 / hinten 12x142 - Mit den mitgelieferten Adaptern in einen Schnellspanner umwandelbar
- Freilauftechnologie : Instant Drive 360
- Freilauftechnologie : Instant Drive 360
- Freilauf : Campagnolo N3W
- Freilauf : Campagnolo N3W

RADGEWICHTE