MAVIC Aksium Elite UST Disc

ASTM-KATEGORIE 2: fÃ¼r den Einsatz auf Strassen und im GelÃ¤nde mit SprÃ¼ngen bis zu einer HÃ¶he von 15 cm
Um eine lÃ¤ngere Lebensdauer der LaufrÃ¤der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÃ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÃ¼stung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm
Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!

REFERENZEN RÃ¤DER

R34181	Aks El Evo UST DCL 20 Rr	R34171	Aks El Evo UST D6B 20 Rr



RIMS

 :

1	V4080115	KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ELITE UST DISC 19/20
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

SPOKES

2	V3664501	KIT 12 FRT/NDS AKSIUM ELITE UST Disc/KSYRIUM UST Disc FLAT S
3	36689601	"12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSROC 29"" 293mm"

HUB SHELLS

4	N/A	NABENKÖRPER
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2252901	KIT ID360 CENTER LOCK 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
11	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
12	V4000101	HG11 STEEL ROAD FREE HUB BODY ID360 - while stock last
12	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
13	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
15	N/A	NABENKÖRPER
16	V2253001	KIT ID360 6 BOLTS 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP

ADAPTERS

14	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

Download date: 2024-07-16 / Update date: 2022-04-06

MAVIC Aksium Elite UST Disc

GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
Spritze fÃ¼r Dichtmittel	
Achsstummel fÃ¼r Schnellspanner (VR) (996 941 01 fÃ¼r MTB oder B41 043 01 fÃ¼r Rennrad)	
9,5-mm-ReduzierstÃ¼cke fÃ¼r Schnellspanner an Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 894 01)	
UST-Ventil und ZubehÃ¶r (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÃ¶rper umrÃ¼stbar fÃ¼r Campagnolo oder XD-R)	
VR-Achse: 12x100-mm-Steckachse, einfach umrÃ¼stbar auf Schnellspanner mittels beiliegender Adapter. Nicht kompatibel mit 15-mm-Steckachsen.	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrÃ¼stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	

Specifications

FELGEN

- **Material :** S6000 Aluminium
- **ProfilhÃ¶he :** 22 mm
- **Felgenstoss :** SUP
- **Felgenbohrungen :** herkÃ¶mmlich

Felgenprofil fÃ¼r Scheibenbremsen optimiert

- **Ventilloch-Durchmesser :** 6,5 mm
- **Bereifung :** UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite :** 19 mm
- **ETRTO-GrÃ¶sse :** 622x19tc (Rennrad)

Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

SPEICHEN

- **Material :** Stahl
- **Speichen :** gerade, mit Aero-Profil, doppeldickend
- **Speichennippel :** Stahl, selbstsichernd
- **Speichenzahl :** je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung :** 2fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- **NabenkÃ¶rper (VR und HR) :** Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR) :** Aluminium

Selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)

- **Freilauf :** Instant Drive 360 (Stahl)
- **VR :** kompatibel mit Schnellspanner und 12x100-mm-Steckachse
- **HR-Achse :** kompatibel mit Schnellspanner, 12x135- und 12x142-mm-Steckachsen

VERSIONS

- **Farbe :** Schwarz
- **Disc-Standard :** 6-Loch oder Center-LockÂ®

RADGEWICHTE

965

Download date: 2024-07-16 / Update date: 2022-04-06