


ASTM-KATEGORIE 2: für den Einsatz auf Strassen und im Gelände mit Sprünge bis zu einer Höhe von 15 cm  
Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg  
Empfohlene Reifenbreite: 28 bis 62 mm (1.10" bis 2.50")  
Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!  
Maximum tyre pressure: 5.5bar/80PSI with a 28mm tyre - 3.25bar/47PSI with a 64mm tyre  
Instant Drive 360-Freilaufkörper (Aluminium) für Shimano HG-Ritzelkassetten (V3780101)  
Max. Reifendruck: 30 mm - 5,8 bar / 85 PSI; 40 mm - 4,5 bar / 65 PSI  
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with optional adapters

## REFERENZEN RÄDER

|        |                        |        |                       |
|--------|------------------------|--------|-----------------------|
| F81241 | ALLROAD INT 700 12X100 | F81261 | ALLROAD CL 700 12X100 |
|--------|------------------------|--------|-----------------------|



## RIMS



&amp;NBSP;:

|   |          |                                        |
|---|----------|----------------------------------------|
| 1 | V2734915 | KIT FRONT/REAR RIM ALLROAD UST Disc    |
|   | V2700101 | UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims |

## SPOKES

|   |          |                                                              |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|
| 2 | V3664601 | KIT 12 FRT/NDS ALLROAD UST Disc ROUND SPOKE 296mm + nipple w |
| 2 | V2383001 | KIT 12 FT/NDS CROSSRIDE FTSX 29" SPK 297mm                   |

## HUB SHELLS

|   |          |                                                     |
|---|----------|-----------------------------------------------------|
| 3 | N/A      | NABENKÖRPER                                         |
| 4 | V2500901 | KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP          |
| 5 | V2374001 | KIT 12x100mm FRONT AXLE DCL QRM AUTO ALLROAD > 2019 |
| 7 | V2374501 | KIT 12mm FRT AXLE D6T QRM Auto Allroad 19           |

## OPTIONS

|          |                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------|
| V2373501 | QRM Auto front axle 15mm for DCL Allroad wheels > 2019 |
| V2372301 | KIT 100mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019                     |

## ADAPTERS

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| V2372501 | 15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019 |
| V2680301 | "Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm"      |

GELIEFERT MIT

|                                                                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Bedienungsanleitung                                                                           |                                                                                     |
| Achsstummel f1/4r Schnellspanner (VR)<br>(996 941 01 f1/4r MTB oder B41 043 01 f1/4r Rennrad) |                                                                                     |
| Achsstummel f1/4r Schnellspanner (VR)<br>(996 941 01 f1/4r MTB oder B41 043 01 f1/4r Rennrad) |                                                                                     |
| Achsstummel f1/4r Schnellspanner (VR)<br>(996 941 01 f1/4r MTB oder B41 043 01 f1/4r Rennrad) |                                                                                     |
| Achsstummel f1/4r Schnellspanner (VR)<br>(996 941 01 f1/4r MTB oder B41 043 01 f1/4r Rennrad) |                                                                                     |
| Achsstummel f1/4r Schnellspanner (VR)<br>(996 941 01 f1/4r MTB oder B41 043 01 f1/4r Rennrad) |                                                                                     |
| Achsstummel f1/4r Schnellspanner (VR)<br>(996 941 01 f1/4r MTB oder B41 043 01 f1/4r Rennrad) |                                                                                     |
| Achsstummel f1/4r Schnellspanner (VR)<br>(996 941 01 f1/4r MTB oder B41 043 01 f1/4r Rennrad) |                                                                                     |
| 9,5-mm-Reduzierst1/4cke f1/4r Schnellspanner an Instant Drive 360-Naben (HR)<br>(B49 894 01)  |                                                                                     |
| 9,5-mm-Reduzierst1/4cke f1/4r Schnellspanner an Instant Drive 360-Naben (HR)<br>(B49 894 01)  |                                                                                     |
| 9,5-mm-Reduzierst1/4cke f1/4r Schnellspanner an Instant Drive 360-Naben (HR)<br>(B49 894 01)  |                                                                                     |
| 9,5-mm-Reduzierst1/4cke f1/4r Schnellspanner an Instant Drive 360-Naben (HR)<br>(B49 894 01)  |                                                                                     |
| 9,5-mm-Reduzierst1/4cke f1/4r Schnellspanner an Instant Drive 360-Naben (HR)<br>(B49 894 01)  |                                                                                     |
| 9,5-mm-Reduzierst1/4cke f1/4r Schnellspanner an Instant Drive 360-Naben (HR)<br>(B49 894 01)  |                                                                                     |
| UST-Ventil und Zubeh1/4r<br>(129 838 01)                                                      |  |
| UST-Ventil und Zubeh1/4r<br>(129 838 01)                                                      |                                                                                     |
| UST-Ventil und Zubeh1/4r<br>(129 838 01)                                                      |                                                                                     |
| UST-Ventil und Zubeh1/4r<br>(129 838 01)                                                      |                                                                                     |
| UST-Ventil und Zubeh1/4r<br>(129 838 01)                                                      |                                                                                     |

COMPATIBILITY

|                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk1/4rper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo oder XD-R)                                                              |  |
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk1/4rper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo oder XD-R)                                                              |  |
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk1/4rper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo oder XD-R)                                                              |  |
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk1/4rper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo oder XD-R)                                                              |  |
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk1/4rper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo oder XD-R)                                                              |  |
| VR-Achse: 12x100 mm, einfach umr1/4stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern). Umr1/4stung auf 15x100 mm durch Austausch der kompletten Achse m1/4 |  |
| VR-Achse: 12x100 mm, einfach umr1/4stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern). Umr1/4stung auf 15x100 mm durch Austausch der kompletten Achse m1/4 |  |
| VR-Achse: 12x100 mm, einfach umr1/4stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern). Umr1/4stung auf 15x100 mm durch Austausch der kompletten Achse m1/4 |  |
| VR-Achse: 12x100 mm, einfach umr1/4stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern). Umr1/4stung auf 15x100 mm durch Austausch der kompletten Achse m1/4 |  |
| VR-Achse: 12-mm-Steckachse, mit optionalen Adaptern einfach auf Schnellspanner umr1/4stbar. Umr1/4stung auf 15-mm-Steckachse durch Austausch der komplet     |  |
| Freilaufk1/4rper: SRAM XD Stra1/4e -Konverter (Kit V2580101 separat erh1/4ltlich)                                                                            |  |
| Freilaufk1/4rper: SRAM XD Stra1/4e -Konverter (Kit V2580101 separat erh1/4ltlich)                                                                            |  |
| Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with optional adapters                                                                               |  |
| HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umr1/4stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)                                                                   |  |
| HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umr1/4stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)                                                                   |  |
| Freilaufk1/4rper: SHIMANO HG light Stra1/4e-Konverter (Kit V3850101 separat erh1/4ltlich)                                                                    |  |
| Freilaufk1/4rper: SHIMANO HG light Stra1/4e-Konverter (Kit V3850101 separat erh1/4ltlich)                                                                    |  |