

# MAVIC ALLROAD 1 SON

1  
2024  
REAR

ASTM-KATEGORIE 2: für den Einsatz auf Strassen und im Gelände mit Sprüngen bis zu einer Höhe von 15 cm  
VR-Achse: umrüstbar von 15-mm-Steckachse auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)  
Für eine längere Lebensdauer der Laufräder empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad: 120 kg  
Boost: Torque Cap-Achsstummel (V2374401)

## REFERENZEN RÄDER

**MAVIC** ALLROAD 1 SON**GELIEFERT MIT**

Bedienungsanleitung	
Tubeless-Felgenband	
Bedienungsanleitung	
Tubeless-Felgenband	

**COMPATIBILITY**

Freilaufkäfiger: SRAM XD StraÄe -Konverter (Kit V2580101 separat erhältlich)	
Freilaufkäfiger: SRAM XD StraÄe -Konverter (Kit V2580101 separat erhältlich)	
Freilaufkäfiger: SHIMANO HG StraÄe-Konverter (Kit V3430101 separat erhältlich)	
Freilaufkäfiger: SHIMANO HG StraÄe-Konverter (Kit V3430101 separat erhältlich)	
Freilaufkäfiger: SHIMANO HG light StraÄe-Konverter (Kit V3850101 separat erhältlich)	
Freilaufkäfiger: SHIMANO HG light StraÄe-Konverter (Kit V3850101 separat erhältlich)	
Freilaufkäfiger: SHIMANO MS-Konverter (Kit V3990101 separat erhältlich)	
Freilaufkäfiger: SHIMANO MS-Konverter (Kit V3990101 separat erhältlich)	
Freilaufkäfiger: CAMPAGNOLO ED-Konverter (Kit V3440101 separat erhältlich)	
Freilaufkäfiger: CAMPAGNOLO ED-Konverter (Kit V3440101 separat erhältlich)	
VR-Achse: umrÄstbar von 15-mm-Steckachse auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)	
FTS-L-Freilaufkäfiger fÄr Shimano/Sram HG-Ritzelkassetten (L30871101)	

**Specifications****FELGEN**

- **Material** : S6000 Aluminium
- **Material** : S6000 Aluminium
- **HÄhe** : 22 mm
- **HÄhe** : 22 mm
- **Gelenk** : mit Ärmel
- **Gelenk** : mit Ärmel
- **Innere Breite** : 25 mm
- **Innere Breite** : 25 mm
- **Bohren** : herkömmlich (vorne/hinten 32 Ächer)
- **Bohren** : herkömmlich (vorne/hinten 32 Ächer)
- **Bremsen** : Scheibenbremsen
- **Bremsen** : Scheibenbremsen
- **Profil** : asymmetrisch und hakenlos
- **Profil** : asymmetrisch und hakenlos
- **ETRTO-GrÄe** : 622x25TSS
- **ETRTO-GrÄe** : 622x25TSS
- **Reifen** : UST Tubeless Ready - Verwendung mit Mavic Tubeless-Felgenband
- **Reifen** : UST Tubeless Ready - Verwendung mit

**RADNABE**

- **KÄfigermaterial** : aluminium
- **KÄfigermaterial** : aluminium
- **KÄfigerdesign** : CLASSIC
- **KÄfigerdesign** : CLASSIC
- **Material der Achse** : Aluminium
- **Material der Achse** : Aluminium
- **AchsgrÄe** : vorne 12x100 / hinten 12x142 - Mit den mitgelieferten Adaptern in einen Schnellspanner umwandelbar
- **AchsgrÄe** : vorne 12x100 / hinten 12x142 - Mit den mitgelieferten Adaptern in einen Schnellspanner umwandelbar
- **Freilauftechnologie** : Instant Drive 360
- **Freilauftechnologie** : Instant Drive 360
- **Freilauf** : Campagnolo N3W
- **Freilauf** : Campagnolo N3W

**RADGEWICHTE**