MAVIC Crossmax Enduro

REFERENZEN RÃ¤DER

355218	CROSSMAX ENDURO 26RRWTS





RIMS

 :

1	36646713	"REAR CROSSMAX ENDURO 26"" RIM"

SPOKES

2	36647101	10 SPOKES OPP DRIVE SIDE CROSSMAX ENDURO 269mm
3	36647201	10 SPOKES DRIVE SIDE CROSSMAX ENDURO 239mm

HUB SHELLS

5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	35126001	ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
7	99610701	ITS4 SEAL
8	99610601	ITS4 PAWLS KIT
9	30870401	REAR AXLE KIT ITS4 135mm D6T/DCL 2012
11	30871801	ELASTIC RING 56mm diam.

ADAPTERS

10	30873101	2 REAR REDUCERS 12/9,5mm 2012 ITS4 HUB

Download date: 2024-07-16 / Update date: 2022-03-01

MAVIC Crossmax Enduro

GELIEFERT MIT

BX601 Schnellspanner (HR)	
UST-Ventil und ZubehÃ¶r	
15-mm-Adapter (fÃ¼r VR)	
20-mm-Adapter (fÃ¼r VR)	
9,5-mm-ReduzierstÃ¼cke (fÃ¼r HR)	
12x142-mm-Adapter (fÃ¼r HR)	
Disc-Befestigungsschrauben	
Multifunktions-EinstellschlÃ¼ssel	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- **Material :** Maxtal
- **Felgenstoss :** SUP
- **Felgenbohrungen :** Fore

Felgenprofil fÃ¼r Scheibenbremsen optimiert

- **Gewichts-Tuning :** ISM
- **Ventilloch-Durchmesser :** 6,5 mm
- **Bereifung :** UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite :** 21 mm (VR) / 19 mm (HR)
- **ETRTO-GrÃ¶sse 26" :** 559 x 21c vorne & 559 x 19c hinten
- **ETRTO-GrÃ¶sse 650B/27.5" :** 584 x 21c vorne & 584 x 19c hinten
- **Empfohlene Reifenbreite :** 2.00 bis 2.50"

SPEICHEN

- **Material :** Zicral
- **Speichen :** gerade, mit Aero-Profil
- **Speichennippel :** Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- **Speichenzahl :** vorne 24, hinten 20
- **Einspeichung :** 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- **NabenkÃ¶rper (VR und HR) :** Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR) :** Aluminium

Gedichtete, einstellbare Industrielager

- **Freilauf :** ITS4 (Aluminium)

RADGEWICHTE

Radgewicht
Weight Rear 26": 835
Weight Rear 27.5": 860

Download date: 2024-07-16 / Update date: 2022-03-01