

CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus


Dimensions de pneus recommandés : 25 Å 32 mm

Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.

Pression max. : 23 Å mm 8,7 Å bars - 125 Å PSI, 25/28 Å mm 7,7 Å bars - 110 Å PSI

RÉFÉRENCES ROUES

F85401 Comete Pro Carb SL T 19 Ft NT



JANTES



&NBSP;:

1 V2737410 KIT FRONT RIM COMETE PRO CARBON SL T 19

RAYONS

2 V3666101 KIT 2 FRT 247/2 NDS 261 COMETE PRO CARB SL T/UST AERO STAMPE
2 V3663101 KIT 12 FRT BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 247 + alu nipple + wa

MOYEURS

3 N/A CORPS DE MOYEU
4 M40078 ROULEMENTS MOYEU AVT 6901
5 30870001 FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +
6 V2252501 FRONT SETTING NUT & DUST PROTECTOR MY16

ADAPTATEURS

7 35117301 FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013



Comete Pro Carbon SL T

2019
FRONT

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR601 titane (323 485 01 avant, 323 486 01 arri�re)	
Blocages rapides BR601 titane (323 485 01 avant, 323 486 01 arri�re)	
Patins de frein carbone (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Patins de frein carbone (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Prolongateur de valve (118 952 01)	
Prolongateur de valve (118 952 01)	
Cl�� de r��glage multifonction (325 423 01)	
Cl�� de r��glage multifonction (325 423 01)	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant�� : Blocage rapide uniquement	
Axe avant�� : Blocage rapide uniquement	
Axe arri�re�� : Blocage rapide uniquement	
Axe arri�re�� : Blocage rapide uniquement	

Sp  cifications

JANTES

- Mat  riau   : Mat  riau carbone tress   3K
- Mat  riau   : Mat  riau carbone tress   3K
- Hauteur   : 64mm
- Hauteur   : 64mm
- Per  age   : traditionnel
- Per  age   : traditionnel
- Surface de freinage   : carbone avec technologie iTgMAX
- Surface de freinage   : carbone avec technologie iTgMAX
- Diam  tre du trou de valve   : 6,5 mm
- Diam  tre du trou de valve   : 6,5 mm
- Pneumatique   : boyau
- Pneumatique   : boyau
- Dimension ETRTO   : 28 boyau
- Dimension ETRTO   : 28 boyau

RAYONS

- Mat  riau   : acier
- Mat  riau   : acier
- Forme   : droits, a  rodynamiques, r  treints
- Forme   : droits, a  rodynamiques, r  treints
-   crous   : aluminium, ABS
-   crous   : aluminium, ABS
- Nombre   : 18    l  avant, 20    l  arri re
- Nombre   : 18    l  avant, 20    l  arri re
- Rayonnage   : avant radial, arri re Isopulse
- Rayonnage   : avant radial, arri re Isopulse

MOYEUX

- Corps avant et arri re   : aluminium
- Corps avant et arri re   : aluminium
- Mat  riau de l  axe   : aluminium
- Mat  riau de l  axe   : aluminium
- Avant   : roulements    cartouche   tanche r  glables (QRM+), Arri re   roulements    cartouche   tanche    r  glage automatique (QRM Auto)
- Avant   : roulements    cartouche   tanche r  glables (QRM+), Arri re   roulements    cartouche   tanche    r  glage automatique (QRM Auto)
- Roue libre : Instant Drive 360
- Roue libre : Instant Drive 360

VERSIONS

- Coloris   : Noir uniquement

POIDS ROUES