

MAVIC Comete Pro Carbon UST

CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement


Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandés : 25 Å 32 mm

Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.

RÉFÉRENCES ROUES

R33521 Comete Pro Carbon UST Rr



JANTES



 :

13 V2373101 KIT NUT FOR ROAD ALLOY THROUGH AXLE 9mm

1	V2739313	KIT REAR RIM COMETE PRO CARBON UST
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

RAYONS

2	V4161501	Kit 2 front/rear 245mm stamped butted stainless spoke Comete
2	V4161401	Kit 12 front/rear NDS butted stainless spoke 245mm Com Pro C
2	V3668701	Kit 2 front/rear 245mm stamped butted spoke Comete Pro Carbo
2	V3668601	Kit 12 front/rear NDS butted spoke 245mm Com Pro Carbon UST
3	V3668801	Kit 12 rear DS butted spoke 260mm Com Pro Carbon UST + steel
3	V4161601	Kit 12 rear DS butted stainless spoke 260mm Com Pro Carbon U


MOYEUR

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	M40660	ROULEMENTS MOYEU ARR 608+6001
6	M40578	KIT CLIQUETS FTS "L" (ROUES ROUTE)
7	99500001	JOINT A LEVRE FT SX
8	30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
9	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
10	99603901	AXE ARR KSYRIUM EQUIPE 08
11	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
12	12034401	KIT 3 CAPOTS NOIRS MOYEU AERO 10 ENCOCHES

MAVIC

Comete Pro Carbon UST

LIVRE AVEC

Liquide pr�ventif Mavic (roue arri�re) (355 466 01)	
Blocages rapides BR301 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arri�re)	
Seringue pour liquide pr�ventif	
Patins de frein carbone (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arri�re : Blocage rapide uniquement	

Sp cifications

JANTES

- Mat riau : Mat riau carbone tress  3K
- Hauteur : 64mm
- P rissage : traditionnel
- Surface de freinage : carbone avec technologie iTgMAX
- Diam tre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
- Largeur interne : 19 mm
- Dimension ETRTO : 622x19TC ROUTE

Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- Mat riau : acier
- Forme : droits, plats
- M crous : acier, ABS
- Nombre : 18     avant, 20     arri re
- Rayonnage : radial avant et arri re c t  oppos    roue libre, crois s par 2 arri re c t  roue libre

MOYEUX

- Corps avant et arri re : aluminium
- Mat riau de l'axe : acier

Roulements   cartouche  tanches (QRM)

- Roue libre : Roue-libre   acier FTS-L

VERSIONS

- Coloris : Noir uniquement

POIDS ROUES

995