

CATÉGORIE ASTM A 1 : route uniquement

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120 kg, poids du vélo inclus

Taille minimale du pneu: largeur 23mm - pression max. 6.75Bar/97PSI


Largeurs de pneu recommandées : 25 à 32 mm

Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible

Maximum tyre pressure: 6.75bar/97PSI with a 23mm tyre - 3.8bar/55PSI with a 62mm tyre

Taille maximale du pneu: largeur 62mm - pression max. 3.8Bar/55PSI

## RÉFÉRENCES ROUES



## MOYEURS

2	V2560401	KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A)
3	V00046431	KIT AXE ID360 142LIGHT CL+CIR
4	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
5	V00063631	Kit ID360 seal version 2 (larger)
6	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
7	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
8	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
9	V3850101	HG11 Road Freewheel Body Light ID360
10	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing

## OPTIONS

V2373401	KIT ID360 135/142 DCL L1 AXLE WITH CLIP
----------	---

## ADAPTATEURS

11	V3811001	KIT ROAD ID360 RR CL ENDCAP (12MM)
	V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T
	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T

# MAVIC COSMIC ULTIMATE 45 DISC

## LIVRE AVEC

Liquide pr <sup>o</sup> ventif Mavic (roue arri <sup>e</sup> re) (355 466 01)	
Guide utilisateur	
Housse de roue (V24 801 01)	
Aimant de compteur ([99624501])	
Aimant de compteur ([99624501])	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
Housse de roue (V24 801 01)	
Housse de roue (V24 801 01)	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	

## COMPATIBILITE

Roue libre <sup>o</sup> : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo ED11, N3W et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Roue libre <sup>o</sup> : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo ED11, N3W et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Axe arri <sup>e</sup> re <sup>o</sup> : axe traversant de 12 <sup>o</sup> mm, convertible en blocage rapide au moyen d <sup>o</sup> adaptateurs en option et en rempla <sup>o</sup> sant l <sup>o</sup> axe	
Axe avant <sup>o</sup> : axe traversant 12 <sup>o</sup> x <sup>o</sup> 100, ais <sup>o</sup> ment convertible en blocage rapide au moyen d <sup>o</sup> adaptateurs vendus en option. Incompatible avec les axes	
Axe avant <sup>o</sup> : axe traversant 12 <sup>o</sup> x <sup>o</sup> 100, ais <sup>o</sup> ment convertible en blocage rapide au moyen d <sup>o</sup> adaptateurs vendus en option. Incompatible avec les axes	
Corps de roue libre: convertible SRAM XD route (kit V2580101 vendu s <sup>o</sup> parement)	
Corps de roue libre: convertible SRAM XD route (kit V2580101 vendu s <sup>o</sup> parement)	
Axe arri <sup>e</sup> re <sup>o</sup> : axe traversant de 12 <sup>o</sup> mm, convertible en blocage rapide au moyen d <sup>o</sup> adaptateurs en option et en rempla <sup>o</sup> sant l <sup>o</sup> axe	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG light route (kit V3850101 vendu s <sup>o</sup> parement)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG light route (kit V3850101 vendu s <sup>o</sup> parement)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendu s <sup>o</sup> parement)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendu s <sup>o</sup> parement)	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 vendu s <sup>o</sup> parement)	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 vendu s <sup>o</sup> parement)	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO N3W (kit V4270101 vendu s <sup>o</sup> parement)	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO N3W (kit V4270101 vendu s <sup>o</sup> parement)	
Corps de roue libre alliage ID360 <sup>o</sup> Shimano Micro Spline (V3990101)	