


ASTM CATEGORY 3 : offroad with jumps less than 61cm
Per garantire la massima affidabilità delle vostre ruote, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120kg supportato dalle ruote, bici inclu

REFERENZE RUOTE

F42801	XmaxSLPro27.5SpxFtWTSBk	F27801	XmaxSLPro27.5FtWTS Black
F42802	XmaxSLProLtd27.5SpxWTSYellow	F55801	XmaxSLPro27.5FtNT Bk
F27802	XmaxSLProLtd27.5FtWTS Yellow		



RIMS



FORO VALVOLA (MM): 6,5 :

1	V2313010	FRONT RIM CROSSMAX SL PRO LTD YELLOW 27,5
1	V2310210	KIT FRONT RIM CROSSMAX SL 2015 27,5"

SPOKES

2	36675001	"10 SPOKES OPP DRIVE SIDE CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5"" 28
---	----------	--

HUB SHELLS

3	N/A	CORPO MOZZO
4	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
5	99688201	9/15 D6T HUB FRONT AXLE
6	10846501	FRONT FORK SUPPORT FOR 15mm AXLE
7	N/A	CORPO MOZZO
7	N/A	CORPO MOZZO
8	M40771	KIT CUSCINETTI x MOZZO LEFTY
9	36709301	ASSEMBLY KIT CROSSROC SUPERMAX



Crossmax SL Pro WTS 27.5

VENDUTO CON

1 flacone di sigillante Mavic	
Bloccaggi rapidi BX601	
Valvola e accessori UST	
Adattatori bloccaggi rapidi anteriori	
Adattatori bloccaggi rapidi posteriori	
Adattatori posteriori 12x142 mm	
Chiave di regolazione multifunzione	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : Maxtal
 - **Giunzione** : SUP
 - **Foratura** : Fore
- Profilo specifico per freni a disco
- **Riduzione peso** : ISM 4D
 - **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
 - **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
 - **Larghezza interna** : 19 mm
 - **Misura ETRTO 26"** : 559x19C
 - **Misura ETRTO 650b/27.5"** : 584x19c
 - **Misura ETRTO 29"** : 622x19C
 - **Dimensione pneumatico consigliata ETRTO** : da 28 mm a 62 mm (da 1.1" a 2.5")

RAGGI

- **Materiale** : Zicral
- **Forma** : a testa dritta, profilati
- **Nipples** : integrati Fore in alluminio
- **Numero raggi** : 20 anteriori e posteriori
- **Raggiatura** : anteriore incrocio in 2Å°, posteriore Isopulse

MOZZO

- **Corpo anteriore** : carbonio con flange in alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili
- **Ruota libera** : lega ITS-4
- Compatibile con Shimano 11 marce
Compatibile SRAM XD (XX1-X01) con kit opzionale

PESI RUOTE

Peso della ruota
Weight Front 26": 630
Weight Front 27.5": 665
Weight Front 29": 690