


MAVIC Deemax Ultimate 27.5

1
2016
FRONT

ASTM CATEGORY 5 : extreme offroad
Dimensione pneumatico consigliata ETRTO: da 35 mm a 69 mm (da 1.4" a 2.7")

REFERENZE RUOTE

F41901 DmaxUlti16 Fl27.5



RIMS



DIAM. FORO VALVOLA (MM): 6,5 :

1 V2312210 FRONT RIM DEEMAX ULTIMATE 27,5"

SPOKES

2 V2380501 14 FRONT SPOKES DEEMAX 27,5" 284MM

HUB SHELLS

3 N/A CORPO MOZZO
4 M40179 FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5 30870501 FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012

ADAPTERS

6 12982901 20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)

MAVIC Deemax Ultimate 27.5**VENDUTO CON**

Valvola e accessori UST	
Adattatori anteriori da 20 mm	
Adattatori bloccaggi rapidi posteriori	
Chiave di regolazione multifunzione	
Guida utente	
Adattatori anteriori da 20 mm	
12x157mm adaptors (308 593 01 for ITS4)	
Valvola e accessori UST	
Chiave di regolazione multifunzione	
Guida utente	
12x157mm adaptors (308 593 01 for ITS4)	

COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in XD con corpo trasmissione opzionale	
Perno anteriore: perno passante da 20 mm o 15 mm con adattatori inclusi	

Specifications**CERCHIONI**

- **Materiale** : Maxtal
 - **Giunzione** : SUP
 - **Foratura** : Fore
- Profilo specifico per freni a disco
- **Riduzione peso** : ISM con nervatura centrale
 - **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
 - **Materiale** : Maxtal
 - **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
 - **Larghezza interna** : 21 mm
 - **Misura ETRTO 26"** : 559x21C
 - **Misura ETRTO 27.5"** : 584x21C
 - **Dimensione pneumatico consigliata ETRTO** : da 35 mm a 69 mm (da 1.4" a 2.7")
 - **Giunzione** : SUP
 - **Foratura** : Fore
- Profilo specifico per freni a disco
- **Riduzione peso** : ISM con nervatura centrale
 - **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
 - **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
 - **Larghezza interna** : 21 mm
 - **Misura ETRTO 26"** : 559x21C

RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, profilati
- **Nipples** : integrati Fore in alluminio
- **Numero raggi** : 28 anteriori e 32 posteriori
- **Materiale** : acciaio 6 / Update date: 2022-03-01
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore incrocio in 3A°
- **Forma** : a testa dritta, profilati

MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Materiale perno** : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili
- **Ruota libera** : lega ITS-4
- Compatibile con Shimano 11 marce
- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- Compatibile SRAM XD (XX1-X01) con kit opzionale
- **Materiale perno** : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili
- **Ruota libera** : lega ITS-4

VERSIONS

- **Colore** : solo nero
- **Standard disco** : solo 6 Bolts

PESI RUOTE

Peso della ruota
Weight Front 26": 910
Weight Front 27.5": 930