


ASTM CATEGORIA 2 : strada e fuoristrada con salti fino a 15 cm
 Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa
 Dimensione pneumatico consigliata: da 25 a 32 mm
 Dimensione pneumatico consigliata: da 28 mm a 42 mm
 Pressione max.: 30mm 5,8 bar - 85 PSI / 40 mm 4,5 bar - 65PSI

REFERENZE RUOTE

F71471 AksAIRDCL650bFt 12x100 SV



RIMS



&NBSP;:

1	V2730415	KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ALLROAD 650B
---	----------	--

SPOKES

2	36690101	"12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSONE 650b/27,5" 278mm"
---	----------	--




HUB SHELLS

3	N/A	CORPO MOZZO
4	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
5	V2371101	KIT FRONT QRM AXLE 100mm/BOOST 110mm
6	V2370301	FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE

ADAPTERS

7	V2680201	12mmFtRoadAxleAdaptersQRM
---	----------	---------------------------

VENDUTO CON

Bloccaggi rapidi BR101 (M40350 anteriore, M40351 posteriore strada, MTB M40352 posteriore) 1	
Adattatori anteriori da 12 mm (B4104201) 1	
Adattatori posteriori 12x142 mm per Instant Drive 360 (B49 896 01 per ID360 6T, B49 899 01 per ID360 CL) 1	
Flap	
Flap	
Guida utente	
Guida utente	

COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali	
Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo con corpo trasmissione opzionale	
Perno anteriore: convertibile da bloccaggio rapido in 12 mm o 15 mm con adattatori opzionali	
Perno anteriore: convertibile da bloccaggio rapido in 12 mm o 15 mm con adattatori opzionali	
Perno posteriore: perno passante da 12mm convertibile a bloccaggio rapido con adattatori opzionali (non disponibile in Germania)	
Perno posteriore: perno passante da 12mm convertibile a bloccaggio rapido con adattatori opzionali (non disponibile in Germania)	

Specifications

CERCHIONI

- Materiale : alluminio S6000
 - Materiale : alluminio S6000
 - Altezza : 21 mm
 - Altezza : 21 mm
 - Giunzione : spinata
 - Giunzione : spinata
 - Foratura : tradizionale con rinforzo H2
 - Foratura : tradizionale con rinforzo H2
- Profilo specifico per freni a disco
Profilo specifico per freni a disco
- Diametro foro valvola : 6,5 mm
 - Diametro foro valvola : 6,5 mm
 - Pneumatico : copertoncino
 - Pneumatico : copertoncino
 - Larghezza interna : 19 mm
 - Larghezza interna : 19 mm
 - Misura ETRTO : 622x19C
 - Misura ETRTO : 584x19C

RAGGI

- Materiale : acciaio
- Materiale : acciaio
- Forma : a testa dritta, tondi
- Forma : a testa dritta, tondi
- Nipples : acciaio, ABS
- Nipples : acciaio, ABS
- Numero raggi : 24 anteriori e posteriori
- Numero raggi : 24 anteriori e posteriori
- Raggiatura : anteriore e posteriore incrocio in 2Å°
- Raggiatura : anteriore e posteriore incrocio in 2Å°

MOZZO

- Corpo anteriore e posteriore : alluminio
 - Corpo anteriore e posteriore : alluminio
 - Materiale perno : alluminio
 - Materiale perno : acciaio
 - Anteriore : cuscinetti a cartuccia sigillati (QRM), posteriore cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRM Auto)
- Cuscinetti a cartuccia sigillati
- Ruota libera : Instant Drive 360
 - Ruota libera : acciaio FTS-L
 - Anteriore : bloccaggio rapido, compatibile con 12x100 e 15x100
 - Posteriore : bloccaggio rapido, compatibile con 12x142 e 12x135

VERSIONS

- Colore : solo nero
- Colore : solo nero
- Standard disco : 6 Bolts o Center Lock(R)
- Standard disco : 6 Bolts o Center Lock(R)

PESI RUOTE

Peso della ruota