

**MAVIC** Allroad Elite UST UB**REFERENZE RUOTE**

F75151 Allroad Elite UB Ft

ASTM CATEGORIA 2 : strada e fuoristrada con salti fino a 15 cm

Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa

Dimensione pneumatico consigliata: da 28 mm a 62 mm (da 1,1" a 2,5")

Pressione max.: 30mm 5,8 bar - 85 PSI / 40 mm 4,5 bar - 65PSI

Max. Pressure: 30mm 5.8 bars

**RIMS**

&amp;NBSP;:

1	V2733810	KIT FRONT RIM ALLROAD ELITE UST
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

**SPOKES**

2	V3660801	KIT 9 FRT BUTTED SPOKES 285mm
---	----------	-------------------------------

**HUB SHELLS**

3	N/A	CORPO MOZZO
4	M40078	KIT CUSCINETTI MOZZO ANT. 6901
5	30870001	FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +
6	12038201	KSYRIUM ELITE 11 HUB CAP AND ADJUST.NUT

**TYRES**

8	38012230	Yksion Elite Allroad 30
---	----------	-------------------------

**ADAPTERS**

7	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--

# MAVIC Allroad Elite UST UB

## VENDUTO CON

Sigillante per pneumatici Mavic (solo ruota posteriore) (355 466 01)	
Sigillante per pneumatici Mavic (solo ruota posteriore) (355 466 01)	
Bloccaggi rapidi BR301 (V24 501 01 anteriore, V24 502 01 posteriore)	
Bloccaggi rapidi BR301 (V24 501 01 anteriore, V24 502 01 posteriore)	
Tyre sealant syringe	
Tyre sealant syringe	
Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01)	
Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01)	
Guida utente	
Guida utente	

## COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali	
Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali	
Perno anteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno anteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno posteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno posteriore: solo bloccaggio rapido	

## Specifications

### CERCHIONI

- Materiale : Maxtal
  - Materiale : Maxtal
  - Altezza : 24 mm
  - Altezza : 24 mm
  - Giunzione : SUP
  - Giunzione : SUP
  - Foratura : tradizionale
  - Foratura : tradizionale
  - Superficie frenante : UB Control
  - Superficie frenante : UB Control
  - Riduzione peso : ISM 4D
  - Riduzione peso : ISM 4D
  - Diametro foro valvola : 6,5 mm
  - Diametro foro valvola : 6,5 mm
  - Pneumatico : UST tubeless e camera d'aria
  - Pneumatico : UST tubeless e camera d'aria
  - Larghezza interna : 22 mm
  - Larghezza interna : 22 mm
  - ETRTO size : 622x22TC Road
  - ETRTO size : 622x22TC Road
- Da utilizzare con flap tubeless Mavic

### RAGGI

- Materiale : acciaio
- Materiale : acciaio

### MOZZO

- Corpo anteriore e posteriore : alluminio
- Corpo anteriore e posteriore : alluminio
- Materiale perno : alluminio
- Materiale perno : alluminio
- Anteriore : cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili (QRM+), posteriore cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRM Auto)
- Anteriore : cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili (QRM+), posteriore cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRM Auto)
- Ruota libera : Instant Drive 360
- Ruota libera : Instant Drive 360

### VERSIONS

- Colore : solo nero

### PESI RUOTE

685