









LIVRE AVEC

1 bouteille de liquide pr�ventif Mavic (355 466 01) 1	
Blocages rapides BX601 (V24 503 01 avant, V24 504 01 arri�re)	
Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arri�re, M40352 arri�re VTT) 1	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route) 1	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route) 1	
Adaptateurs pour blocage rapide arri�re (308 731 01)	
Adaptateurs arri�re 12x142 mm pour ITS4 et TS2 (308 593 01 pour ITS4, 329 650 01 pour TS2) 1	
Adaptateurs arri�re 12x142 mm pour ITS4 et TS2 (308 593 01 pour ITS4, 329 650 01 pour TS2) 1	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Fond de jante tubeless	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en XD avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe arri�re : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	
Axe arri�re : axe traversant de 12 mm, convertible en serrage rapide avec adaptateurs inclus	

Sp cifications

JANTES

- Mat riau : Maxtal
 - Mat riau : Maxtal
 - Raccord : SUP
 - Raccord : SUP
 - P r sage : traditionnel
 - P r sage : traditionnel
 - R duction du poids : ISM 4D
 - R duction du poids : ISM 4D
 - Diam tre du trou de valve : 6,5 mm
 - Diam tre du trou de valve : 6,5 mm
 - Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
 - Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
 - Largeur interne : 22 mm
 - Largeur interne : 22 mm
 - Dimension ETRTO 27,5" : 584x22ss
 - Dimension ETRTO 27,5" : 584x22ss
 - Dimension ETRTO 29" : 622x22ss
 - Dimension ETRTO 29" : 622x22ss
- Profil sans crochets
Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic
Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

MOYEUX

- Corps avant et arri re : aluminium
 - Corps avant et arri re : aluminium
 - Mat riau de l'axe : aluminium
 - Mat riau de l'axe : aluminium
- Roulements : cartouche  tanches
Roulements : cartouche  tanches
- Roue-libre : Alliage ITS-4
 - Roue-libre : Alliage ITS-4

VERSIONS

- Coloris : Noir ou Noir/Rouge
 - Coloris : Noir ou Noir/Rouge
 - Standard de disque : 6 trous uniquement
 - Standard de disque : 6 trous uniquement
 - Largeur du moyeu : Boost (avant 110, arri re 148) ou Non-Boost (avant 100, arri re 135/142)
 - Largeur du moyeu : Boost (avant 110, arri re 148) ou Non-Boost (avant 100, arri re 135/142)
- Lefty Supermax
Lefty Supermax

POIDS ROUES

Poids roue
Weight Front 27.5": 750
Weight Front 29": 785

RAYONS

- Mat riau : acier
- Mat riau : acier