

CATÉGORIE ASTM 3A : CROSS COUNTRY

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 150 kg, poids du vélo inclus

Largeurs de pneu recommandées : 50 Å 76 mm (2,0" Å 3,0")

Maximum tyre pressure: 4.1bar/59PSI with a 28mm tyre - 2.45bar/36PSI with a 64mm tyre

Non-Boost : Adaptateurs axe arrière 12 Å 135 ([V2510901])



Recommended tire sizes: 28 to 64 mm (1.1" to 2.5")

Boost : Adaptateurs Torque Cap ([V2374401])

RÉFÉRENCES ROUES

F92991 CROSSMAX SL R INT 29 BST

F93001 CROSSMAX SL R CL 29 BST



JANTES



&NBSP::

1	V00004731	Kit Front/Rear rim Crossmax SLR 29" 22
	V2700101	UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims

RAYONS

2	V2389101	Kit 12Fr/Rr XmaxSL Ultimate spk293+np&w while stock lasts
2	V00065231	Kit12Fr/Rr MTBcarb29 ss spk293

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
6	N/A	CORPS DE MOYEU
7	V2375601	Kit 110mm axle qrm auto MTB from 2019 DCL

OPTIONS

V2374401	TORQUE CAPS 15*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 Frt HUB
----------	---

ADAPTATEURS

8	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
	99694101	2 REDUCTEURS 15/9mm

MAVIC

CROSSMAX SL R 29

LIVRE AVEC

Guide utilisateur	
2Å rayons de rechange par roue	
Valve et accessoires UST (129Å 838Å 01)	
Valve et accessoires UST (129Å 838Å 01)	
Valve et accessoires UST (129Å 838Å 01)	
Fond de jante tubeless prÅ©installÅ©	
Fond de jante tubeless prÅ©installÅ©	
Fond de jante tubeless prÅ©installÅ©	
ClÅ© multifonction (livrÅ©e avec la roue arriÅ©re) (325Å 423 01)	
ClÅ© multifonction (livrÅ©e avec la roue arriÅ©re) (325Å 423 01)	
Guide utilisateur	
Fond de jante tubeless prÅ©installÅ©	
Valve et accessoires UST (129Å 838Å 01)	
2Å rayons de rechange par roue	
Adaptateur arriÅ©re de 12 Å 9 mm pour blocage rapide (V2510801 vendu separement)	
2Å rayons de rechange par roue	
2Å rayons de rechange par roue	

COMPATIBILITE

Axe avantÅ : Axe traversant 15Å xÅ 110Å boost	
Axe arriÅ©reÅ : Axe traversant 12Å xÅ 148Å boost	
Axe avantÅ : Axe traversant 15Å xÅ 110Å boost	
Axe avantÅ : Axe traversant 15Å xÅ 110Å boost	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu sÅ©parement)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu sÅ©parement)	
BoostÅ : adaptateur avantÅ 20 Å 15Å mm ([12982801])	
Axe avantÅ : fixation par Å©crous uniquement (fournis), filetageÅ M9x1	
Adaptateurs axe arriÅ©re: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu sÅ©parement)	
Adaptateurs axe arriÅ©re: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu sÅ©parement)	
Axes boostÅ : 15Å xÅ 110Å ; 12Å xÅ 148	
Axe arriÅ©reÅ : Axe traversant 12Å xÅ 148Å boost	
Axe avantÅ : Axe traversant 15Å xÅ 110Å boost	
Axes boostÅ : 15Å xÅ 110Å ; 12Å xÅ 148	
Axe avantÅ : fixation par Å©crous uniquement (fournis), filetageÅ M9x1	
SystÅ©me de roue libre Instant DriveÅ 360 Le nouveau systÅ©me de roue libre Instant DriveÅ 360, plus lÅ©ger, garantit un engagement extrÅ©mement rapide, avec un point tous les 9Å°. Un joint en caoutchouc surdimensionnÅ© sans contact rÅ©duit la friction Å son minimum, et un large choix dÅ©adaptateurs le rend compatible avec un grand nombre de cadres et dÅ©axes.	