

# **MAVIC** Comète Road Tubular

1  
2016  
FRONT

ASTM CATEGORY 1 : road only

Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze  $\frac{1}{4}$  des Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg

Empfohlene Reifenbreite: 21 bis 28 mm

Max. Reifendruck: 23 mm - 8,7 bar / 125 PSI

Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!

## REFERENZEN RÄDER

# MAVIC Comète Road Tubular

## GELIEFERT MIT

|   |  |
|---|--|
| Schnellspanner BR601 (V24 502 01)             |  |
| Laufgrad-Tasche (V24 801 01)                  |  |
| Schnellspanner BR601 (V24 502 01)             |  |
| Schnellspanner BR601 (V24 502 01)             |  |
| 1 Paar Bremsbeläge f1/4r Exalith-Bremsflanken |  |
| Schnellspanner BR601 (V24 502 01)             |  |
| Schnellspanner BR601 (V24 502 01)             |  |
| Schnellspanner BR601 (V24 502 01)             |  |
| Ventil-Verlängerung                           |  |
| 1 Paar Bremsbeläge f1/4r Exalith-Bremsflanken |  |
| 1 Paar Bremsbeläge f1/4r Exalith-Bremsflanken |  |
| 1 Paar Bremsbeläge f1/4r Exalith-Bremsflanken |  |
| 1 Paar Bremsbeläge f1/4r Exalith-Bremsflanken |  |
| 1 Paar Bremsbeläge f1/4r Exalith-Bremsflanken |  |
| Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01) |  |
| Bedienungsanleitung                           |  |
| Ventil-Verlängerung                           |  |
| Ventil-Verlängerung                           |  |

## COMPATIBILITY

|   |  |
|---|--|
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo)           |  |
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo)           |  |
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo)           |  |
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo)           |  |
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo)           |  |
| Freilauf: Shimano/Sram oder Campagnolo (mit optionalem Freilaufkörper umr1/4stbar f1/4r XD-R) |  |
| VR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner  |  |
| VR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner  |  |
| VR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner  |  |
| VR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner  |  |
| VR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner  |  |
| HR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner  |  |
| HR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner  |  |
| HR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner  |  |
| HR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner  |  |
| HR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner  |  |
| HR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner  |  |