

ASTM CATEGORY 2 : road and offroad with jumps less than 15cm  
 Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg  
 Empfohlene Reifenbreite: 23 bis 32 mm  
 Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm  
 Max. Reifendruck: 23 mm - 8,7 bar / 125 PSI; 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI  
 Max. Reifendruck: 25 mm - 7,7 bar / 110 PSI

### REFERENZEN RÄDER

F52501

KsyProCarbSLTDiscCLFt



### RIMS



VENTILLOCH  $\varnothing$  (MM): 6,5 :

|   |          |                                        |
|---|----------|----------------------------------------|
| 1 | V2404210 | FRONT RIM KSYRIUM PRO CARB SL DISC Tub |
|---|----------|----------------------------------------|

### SPOKES

|   |          |                                                             |
|---|----------|-------------------------------------------------------------|
| 2 | V3663301 | KIT 12 FRT KSYR PRO CARB SL UST Disc + NDS KSYR PRO CARB SL |
| 2 | V2271501 | KIT 12 FT KSY PRO CARB SL D/NDS KSY PRO CARB SL SPK 291mm - |

### HUB SHELLS

|   |          |                                                      |
|---|----------|------------------------------------------------------|
| 3 | N/A      | NABENKÖRPER                                          |
| 4 | 99688601 | BEARING KIT 9/15 DCL HUB 20x32x7 6804 + 25x37x7 6805 |
| 5 | V2252401 | MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 CENTER LOCK        |

### TYRES

|   |          |                                    |
|---|----------|------------------------------------|
| 9 | 37804425 | Yksion Pro Griplink Tubular SSC 25 |
|---|----------|------------------------------------|

### ADAPTERS

|   |          |                               |
|---|----------|-------------------------------|
| 6 | B4104301 | 9mm FT road Axle Adapters 16  |
| 7 | B4104201 | 12mm FT road Axle Adapters 16 |
| 8 | B4104401 | 15mm FT Road Axle Adapters 16 |

MAVIC

Ksyrium Pro Carbon SL T Disc

GELIEFERT MIT

|                                                                                                                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten)                                                                                                           |  |
| 12-mm-Adapter (fÄ¼r VR)                                                                                                                                              |  |
| Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01)                                                                                                                              |  |
| Bedienungsanleitung                                                                                                                                                  |  |
| 12-mm-Adapter (fÄ¼r VR)<br>(B4104201)<br>1                                                                                                                           |  |
| 12x142-mm-Adapter fÄ¼r Instant Drive 360-Naben (HR)<br>(B49 896 01 fÄ¼r Instand Drive 360-Naben (6-Loch), B49 899 01 fÄ¼r Instand Drive 360-Naben (Center-Lock)<br>1 |  |
| Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01)                                                                                                                              |  |
| Multifunktions-EinstellschlÄ¼ssel<br>(325 423 01)<br>1                                                                                                               |  |
| Multifunktions-EinstellschlÄ¼ssel<br>(325 423 01)<br>1                                                                                                               |  |
| Bedienungsanleitung                                                                                                                                                  |  |
| Bedienungsanleitung                                                                                                                                                  |  |

COMPATIBILITY

|                                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÄ¼rper umrÄ¼stbar fÄ¼r Campagnolo oder XD-R)   |  |
| Freilauf: Shimano/Sram oder Campagnolo (mit optionalem FreilaufkÄ¼rper umrÄ¼stbar fÄ¼r XD-R)   |  |
| VR-Achse: umrÄ¼stbar von Schnellspanner auf 12- und 15-mm-Steckachse (mit optionalen Adaptern) |  |
| VR-Achse: umrÄ¼stbar von Schnellspanner auf 12- und 15-mm-Steckachse (mit optionalen Adaptern) |  |
| HR-Achse: 12x142 mm                                                                            |  |
| HR-Achse: 12x142 mm                                                                            |  |

Specifications

FELGEN

- Material : 3K Carbon
- ProfilhÄ¼he : 25 mm
- SpeichenÄ¼ssen : ohne
- Material : 3K Carbon
- Material : 3K Carbon
- Felgenprofil fÄ¼r Scheibenbremsen optimiert
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bereifung : Schlauchreifen
- ETRTO-GrÄ¼sse : 28" (Schlauchreifen)
- ProfilhÄ¼he : 25 mm
- ProfilÄ¼he : 25 mm
- Empfohlene Reifenbreite : 25 bis 32 mm
- SpeichenÄ¼ssen : ohne
- SpeichenÄ¼ssen : ohne
- Felgenprofil fÄ¼r Scheibenbremsen optimiert
- Felgenprofil fÄ¼r Scheibenbremsen optimiert
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bereifung : Schlauchreifen
- Bereifung : Schlauchreifen
- ETRTO-GrÄ¼sse : 28" (Schlauchreifen)
- ETRTO-GrÄ¼sse : 28" (Schlauchreifen)

SPEICHEN

- Material : Stahl
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil, doppel-
- Speichennippel : Aluminium, selbstsichernd

RADNABE

- NabenkÄ¼rper (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Gedichtete Industrielager
- Freilauf : Instant Drive 360
- NabenkÄ¼rper (VR und HR) : Aluminium
- NabenkÄ¼rper (VR und HR) : Aluminium
- VR-Achse : Kompatibel mit Schnellspanner, 12- und 15-mm-Steckachse
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- HR-Achse : 12x142 (UmrÄ¼stbar auf Schnellspanner mit optionalen Adaptern)
- Gedichtete Industrielager
- VR : einstellbare gedichtete Industrielager (QRM+), HR selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- Freilauf : Instant Drive 360
- Freilauf : Instant Drive 360
- VR-Achse : Kompatibel mit Schnellspanner, 12- und 15-mm-Steckachse
- HR-Achse : 12x142 (UmrÄ¼stbar auf Schnellspanner mit optionalen Adaptern)

VERSIONS

- Farbe : Schwarz
- Farbe : Schwarz
- Disc-Standard : Center-LockÄ¼
- Disc-Standard : Center-LockÄ¼

RADGEWICHTE

Radgewicht 625