


ASTM-KATEGORIE 1: fÄ¼r den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen  
Um eine lÄngere Lebensdauer der LaufrÄder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄstung und Fahrrad 120 kg  
Empfohlene Reifenbreite: 21 bis 28 mm  
Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!  
Max. Reifendruck: 23 mm - 8,7 bar / 125 PSI

## REFERENZEN RÄDER

F70741 IO 17 700










### HUB SHELLS

1	M40131	KIT BEARINGS FRONT 12x24x6 6901 (IO track)
2	M40130	FRONT IO AXLE + ADJUSTING NUT
3	M40124	M6 AXLE BOLTS FRT TRACK WHEEL

### ADAPTERS

V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
----------	--------------------------------------

## GELIEFERT MIT

Bedienungsanleitung	
Laufrad-Tasche (V24 801 01) 1	
Achsmuttern (M40124) 1	
Achsmuttern (M40124) 1	
Achsmuttern (M40124) 1	
Achsmuttern (M40124) 1	
Achsmuttern (M40124) 1	
Achsmuttern (M40124) 1	
Achsmuttern (M40124) 1	
Ventil-Verlängerung (118 952 01) 1	
Ventil-Verlängerung (118 952 01) 1	
Ventil-Verlängerung (118 952 01) 1	
Ventil-Verlängerung (118 952 01) 1	
Ventil-Verlängerung (118 952 01) 1	
Ventil-Verlängerung (118 952 01) 1	
Ventil-Verlängerung (118 952 01) 1	
Ventil-Verlängerung (118 952 01) 1	
Laufrad-Tasche (V24 801 01) 1	

## COMPATIBILITY

Instant Drive 360-Freilaufkassetten für 1/4r Sram XD-Ritzelkassetten (V2580101)	
FTS-L-Freilaufkassetten für Shimano/Sram HG-Ritzelkassetten (L30871101)	