




HUB SHELLS

1	V2530201	KIT 2 BEARINGS 10x22x6 + WAVED WASHER + CLIP
2	V2390401	KIT FRT AXLE + CLIP + WASH HUB WITH 10x22 BRG
4	M40129	KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7
5	V2373301	KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019

ADAPTERS

3	V2374601	KIT 2 STAINLESS FORK RESTS QRM auto FOR J BENT FRONT HUB
6	V2374701	KIT FRONT ROAD FORK REST 12mm FOR J BENT DISC HUB



MR801 CLASSIC RB

GELIEFERT MIT

BR601 quick releases (rim brake version only)	
BR601 quick releases (rim brake version only)	
Schnellspanner BR301 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten)	
Schnellspanner BR301 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten)	
Achsstummel f1/4r Schnellspanner (VR) (996 941 01 f1/4r MTB oder B41 043 01 f1/4r Rennrad)	
9,5-mm-Reduzierst1/4cke f1/4r Schnellspanner an Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 894 01)	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk1/4rper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo oder XD-R)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk1/4rper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo oder XD-R)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk1/4rper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo oder XD-R)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk1/4rper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo oder XD-R)	
VR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
VR-Achse: 12-mm-Steckachse, mit optionalen Adaptern einfach auf Schnellspanner umr1/4stbar. Nicht umr1/4stbar auf 15-mm-Steckachse.	
VR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
VR-Achse: 12x100-mm-Steckachse, einfach umr1/4stbar auf Schnellspanner mittels beiliegender Adapter. Nicht kompatibel mit 15-mm-Steckachsen.	
HR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
HR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with optional adapters	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umr1/4stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	
Maximum spoke width: 2,4mm	
Maximum spoke width: 2,4mm	
Maximum spoke width: 2,4mm	
Maximum spoke width: 2,4mm	

Specifications

RADNABE

RADGEWICHTE