

MAVIC E-DEEMAX S 29

LIVRE AVEC

Guide utilisateur	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
Clé multifonction (livrée avec la roue arrière) (325 423 01)	
Guide utilisateur	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
2Â rayons de rechange par roue	
Clé multifonction (livrée avec la roue arrière) (325 423 01)	
2Â rayons de rechange par roue	

COMPATIBILITE

Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG VTT aluminium (kit V3780101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG VTT aluminium (kit V3780101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu séparément)	
Boost : adaptateur avant 20 Å 15Å mm ([12982801])	
Axe avant : fixation par Åcrous uniquement (fournis), filetage Å M9x1	
Adaptateurs axe arrière: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu séparément)	
Adaptateurs axe arrière: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu séparément)	
Axe avant : axe traversant de 15Å mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs	
Axe avant : fixation par Åcrous uniquement (fournis), filetage Å M9x1	

Spécifications

JANTES

- Matériau : Maxtal
- Matériau : Maxtal
- Hauteur : 22 mm
- Hauteur : 22 mm
- Joint : Technique de soudage SUP
- Joint : Technique de soudage SUP
- Largeur interne : 30 mm
- Largeur interne : 30 mm
- Perçage : Technologie Fore tubeless sans fond de jante (avant/arrière 28 trous)
- Perçage : Technologie Fore tubeless sans fond de jante (avant/arrière 28 trous)
- Freinage : Å disque
- Freinage : Å disque
- Profil : asymétrique
- Profil : asymétrique
- Taille ETRTO : 622x30TC
- Taille ETRTO : 622x30TC
- Pneu : UST Tubeless Ready
- Pneu : UST Tubeless Ready

RAYONS

- Matériau : acier
- Matériau : acier
- Forme : droits, ronds
- Forme : droits, ronds
- Rayonnage : avant et arrière croisés par 3
- Rayonnage : avant et arrière croisés par 3
- Axe avant : axe traversant de 15Å mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs
- Boost : Adaptateurs Torque Cap (V2650401)
- Appui-fourche avant 12Å mm (V2680501 vendu séparément)

MOYEURS

- Matériau du corps : aluminium
- Matériau du corps : aluminium
- Conception du corps : INFINITY
- Conception du corps : INFINITY
- Standard de disque : 6 trous ou Center Lock
- Standard de disque : 6 trous ou Center Lock
- Matériau de l'axe : aluminium
- Matériau de l'axe : aluminium
- Taille de l'axe : avant 15x110 / arrière 12x148
- Taille de l'axe : avant 15x110 / arrière 12x148
- Technologie de la roue libre : Instant Drive 360
- Technologie de la roue libre : Instant Drive 360
- Roue libre : Shimano MS / Sram XD VTT
- Roue libre : Shimano MS / Sram XD VTT
- Technologie des roulements : QRM réglage automatique - cartouche Åtanche
- Technologie des roulements : QRM réglage automatique - cartouche Åtanche

POIDS ROUES

1096