

LIVRE AVEC

Â©crous de serrage	
Guide utilisateur	
Fond de jante	
Prolongateur de valve	
Seringue pour liquide prÂ©ventif	
Contre-pignon	
Â©crous de serrage	
Â©crous de serrage	
Â©crous de serrage	
Â©crous de serrage	
Â©crous de serrage	
Â©crous de serrage	
Â©crous de serrage	
Â©crous de serrage	
ClÂ© de rÂ©glage multifonction	
Guide utilisateur	
Prolongateur de valve	
Prolongateur de valve	
Fond de jante	

COMPATIBILITE

Roue libre : pignon fixe, moyeu flip-flop (montage pignon des 2 cÂ©tÂ©s du moyeu). Filetage pignon : 1,37x24TPI. Filetage bague serrage : gauche M33x1	
Roue libre : pignon fixe, moyeu flip-flop (montage pignon des 2 cÂ©tÂ©s du moyeu). Filetage pignon : 1,37x24TPI. Filetage bague serrage : gauche M33x1	
Roue libre : pignon fixe, moyeu flip-flop (montage pignon des 2 cÂ©tÂ©s du moyeu). Filetage pignon : 1,37x24TPI. Filetage bague serrage : gauche M33x1	
Roue libre : pignon fixe, moyeu flip-flop (montage pignon des 2 cÂ©tÂ©s du moyeu). Filetage pignon : 1,37x24TPI. Filetage bague serrage : gauche M33x1	
Roue libre : pignon fixe uniquement, moyeu flip-flop (possibilitÂ© de monter un pignon de chaque cÂ©tÂ© du moyeu)	
Axe avant : fixation par Â©crous uniquement (fournis), filetage M10x1	
Axe avant : fixation par Â©crous uniquement (fournis), filetage M10x1	
Axe avant : fixation par Â©crous uniquement (fournis), filetage M10x1	
Axe avant : fixation par Â©crous uniquement (fournis), filetage M10x1	
Axe arriÂ©re : fixation par Â©crous uniquement (fournis), filetage M10x1	
Axe arriÂ©re : fixation par Â©crous uniquement (fournis), filetage M10x1	
Axe arriÂ©re : fixation par Â©crous uniquement (fournis), filetage M10x1	
Axe arriÂ©re : fixation par Â©crous uniquement (fournis), filetage M10x1	
Axe arriÂ©re : axe traversant de 12Â© mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs	
Corps de roue libre FTS-L Shimano / Sram ([30871101])	
Corps de roue libre FTS-L Campagnolo ([30871201])	